



**Geberit GIS Element für Wand-WC, 114 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung mit Abluft**



**Verwendungszwecke**

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwand, Trennwand oder frei stehende Wand
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WCs mit großer Ausladung bis 70 cm
- Zum Anschließen einer externen Geruchsabsaugung
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

**Eigenschaften**

- Rahmen verzinkt, mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe  $\varnothing$  50 mm über Spülbogen anschließbar
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung abklappbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs

**Technische Daten**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Fließdruck                         | 10-1000 kPa     |
| Mindestfließdruck                  | 50 kPa          |
| Maximale Betriebstemperatur Wasser | 25 °C           |
| Spülmenge Werkseinstellung         | 6 und 3 l       |
| Große Spülmenge Einstellbereich    | 4,5 / 6 / 7,5 l |
| Kleine Spülmenge Einstellbereich   | 3-4 l           |
| Berechnungsdurchfluss              | 0,11 l/s        |

**Lieferumfang**

- Wasseranschluss R 1/2, MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC,  $\varnothing$  90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

## Artikel

| Art.-Nr.            | VE2<br>[St.] | VE1<br>[St.] |
|---------------------|--------------|--------------|
| <b>461.315.00.5</b> | 16           | 1            |

- ❶ Die Geruchsabsaugung über Umluft oder Abluft ist bei nahezu allen gängigen Wand-WC-Keramiken möglich. Eine Übersicht der WC-Keramiken, bei denen keine Geruchsabsaugung möglich ist, finden Sie im Anhang.
- ❶ Für zukünftige Nachrüstung von elektronischen Betätigungsplatten und Geberit AquaClean WC-Kompletthanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen

## Zubehör

- Geruchsabsaugungsset für Geberit Sigma UP-Spülkasten mit Anschlussrohr für Geruchsabsaugung mit Abluft
- Zubehörübersicht: Geberit GIS Elemente für WCs