

## METRIX II

Berührungsloses elektronisches Ventil u. Mischer  
Touch free electronic faucet



### MERKMALE

- Berührungsloses elektronisches Waschtisch-Ventil / Mischer
- Aktiviert durch einen IR-Sensor
- Für kaltes und vorgemischtes Wasser (Ventil)
- Reduziert den Wasserverbrauch erheblich
- Schützt vor Kreuzkontamination
- Die Sensor-Einstellungen können durch eine optionale Fernbedienung angepasst werden
- Einfache Installation
- Internes Magnetventil
- Messingkörper, verchromt, andere Beschichtungen auf Anfrage verfügbar

### TECHNIK

- Empfohlener Fließdruck: 0.5-8.0 bar (7-116 PSI), bei einem Betriebsdruck von über 8 bar einen Druckminderer einsetzen
- Heißwassertemperatur: Max. 70°C (158°F)
- Wassersparoptionen:  
6 l/min/1.58 GPM; 4 l/min/1 GPM; 3 l/min/0.8 GPM;  
1.89 l/min/ 0.5 GPM; 1.3 l/min/0.35 GPM
- Voreingestellter Sensorbereich 120mm, justierbar mit der optionalen Fernbedienung
- Stromversorgung:  
- 9V Stecker-Netzteil 100 - 240 V 50 – 60 HZ  
- 6 x 1.5V AA Batterien
- Voreingestellte Sicherheitsabschaltung: 90 Sekunden, kann mit der optionalen Fernbedienung verkürzt werden
- Hygienespülung: 24 Stunden nach der letzten Nutzung, 30 Sekunden lang, Einstellbarkeit 12-72 Stunden

### FEATURES

- Touch free deck mounted electronic faucet
- Activated by Infrared sensor
- For cold or premixed water (Valve)
- Drastically reduces water consumption
- Helps protect against cross contamination
- Sensor settings adjustable by optional remote control
- Easy Installation
- Internal solenoid valve
- Standard chrome finish on solid brass body, other finishes available

### TECHNICAL DETAILS

- Operating water pressure 0.5-8.0 bar (7-116 PSI), for water pressure greater than 8.0 bar use a pressure reducing valve
- Max. water temperature 70°C (158°F)
- Water saving options:  
6 l/min/1.58 GPM; 4 l/min/1 GPM; 3 l/min/0.8 GPM;  
1.89 l/min/ 0.5 GPM; 1.3 l/min/0.35 GPM
- Preset sensor range 120mm, adjustable by optional remote control.
- Powered by:  
- 9V AC Power Adapter 100 - 240 V 50 – 60 Hz  
- 6 x 1.5V AA Batteries
- Preset security time 90 seconds, can be reduced with optional remote control
- Default hygiene flush every 24 hours for 30 seconds, adjustable from 12-72 hours

Sie finden den passenden Seifenspender auf Seite 36  
und den passenden Händetrockner auf Seite 38

You can find the matching Soap Dispenser on page 36 and the  
matching Hand Dryer on page 38



Seifenspender  
Soap Dispenser



Händetrockner  
Hand Dryer

#### Abschließbare Temperatur-Einstellung (als Vandalen-Schutz)

Ganz einfach: Mischverhältnis auswählen und Hebel durch Schutzkappe ersetzen (Sonderzubehör auf Anfrage).

#### Lockable Temperature Regulation (Vandal protection)

Easy Installation: Choose mixing ration and replace handle with protection cap. (Special accessory upon request)



#### Heißwasser-Begrenzung

Durch die Sperrung des Mischhebel-Weges wird die max. Heißwasserzufuhr begrenzt!  
Die Begrenzung kann stufenlos eingestellt werden.

#### Hot Water Limit

Locking of mixer handle regulation limits the max. hot water supply!  
Limit can be adjusted continuously.



