



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen

## EIGENSCHAFTEN

- Vernickelt

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

## LIEFERUMFANG

- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"

## INFO

- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen

Art.-Nr.	DN	d <sub>ø</sub> mm	G	arc	L cm	L1 cm	K cm	K1 max. cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>										
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5	2	20
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b>										
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5	2	20

Art.-Nr.	DN	d <sub>ø</sub> mm	G "	arc °	L cm	L1 cm	K cm	K1 max. cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mepla</b>										
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5	2	20
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress C-Stahl</b>										
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5	2	20
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Kupfer</b>										
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5	2	20