

E-Komfortdurchlauferhitzer DCX Next



Einsatzbereiche

Einzel- und Gruppenversorgung:

- > Bad (Dusche, Badewanne, Waschbecken)
- > Duschbad
- > Küchenspüle
- > Waschbecken



Energieeffizienzklasse  (Skala: A+ bis F)	  		   				
	DCX13 Next (11 o. 13,5 kW)		DCX Next (18, 21, 24, 27 kW)				
Artikelnummer:	3200-36313		3200-36300				
Bauart:	druckfest						
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	1(10) ¹⁾						
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"						
Temperaturwahlbereich [°C]:	35 – 38 – 42 – 48 – 55						
Warmwasserleistung bei Δt = 28 K ^{2) 3) 4)} [l/min]:	5,6	6,9	9,2	10,7	12,3	13,8	
Einschaltwassermenge / Max. Durchflussmenge [l/min]:	2,5 / 5,0 ⁵⁾		2,5 / 8,0 ⁵⁾				
Nennleistung [kW]:	11	13,5	18	21	24	27	
Nennspannung [3~ / PE 380 – 415 V ⁶⁾ AC]:	 Festanschluss						
Nennstrom ³⁾ [A]:	16	20	26	30	35	39	
Erforderlicher Kabelquerschnitt [mm²]:	1,5	2,5	4,0	4,0	6,0	6,0	
Blankdraht-Heizsystem IES®:	✓						
Prüfzeichen VDE / Schutzart:	✓ / IP 25						
Spezifischer Wasserwiderstand bei 15 °C [Ωcm] ≥ :	1100						
Nenninhalt [Liter]:	0,4						
Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	ca. 4,2						
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) [cm]:	46,8 × 23,9 × 9,6						


1) Auch für drucklosen Betrieb zugelassen 2) Temperaturerhöhung von z. B. 12 °C auf 40 °C 3) Je nach eingestellter Anschlussleistung 4) Mischwasser

5) Durchfluss begrenzt, für optimale Temperaturerhöhung 6) Bei 27 kW: Nennspannung 400 V

Beschreibung

- > Elektronisch geregelter Komfortdurchlauferhitzer mit einfachem Bedienkonzept
- > Ein-Tasten-Bedienfeld zur schnellen und einfachen Temperaturwahl in fünf Stufen: 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C und 55 °C
- > Temperaturstabil bis zur Leistungsgrenze. TWIN TEMPERATURE Control TTC® sorgt für gradgenaue Temperaturregelung auch bei Schwankungen des Wasserdrucks
- > Besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min dank innovativer Wasserflusstechnik
- > Besonders luftresistentes Heizsystem durch neuartige Heizkanalanordnung
- > Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich
- > Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung
- > Mit Multiple Power System MPS® wird die maximale Leistungsaufnahme bei der Installation festgelegt
- > Problemlose Montage dank freiem Montageaum und variablen Anschlussmöglichkeiten


Komfortables Sensortastenbedienfeld





Per Sensortaste kann die jeweils nächste Temperatur gewählt werden (35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C oder 55 °C).

Installationsbeispiel mit **zwei Entnahmestellen**.

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.






RDX 3 Montagerahmen für mehr Spielraum (optional)

Bei Bedarf gibt es als Zubehör den Universal-Montagerahmen RDX 3, mit dem der Elektroanschluss an beliebiger Stelle hinter dem Gerät erfolgen kann. Die IP-Schutzklasse des Gerätes mit RDX 3 ist IP24.

- > Mit elektrischer Verdrahtung und Rohrverlängerungen
- > Für schwierige Montagebedingungen, z.B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit abweichenden Anschlüssen
- > Gleicht Kachelvorsprünge oder Wandunebenheiten aus
- > Montage nur durch einen Fachmann


RDX 3: Art.-Nr. 3200-36100



Rohrbausatz UDX, Montagezubehör (optional)

Rohrbausatz für die Untertischinstallation mit Wasseranschlüssen Aufputz G 3/8-Zoll oben (Montagerahmen RDX erforderlich).

UDX: Art.-Nr. 3200-34110



Rohrbausatz VDX, Montagezubehör (optional)

Rohrbausatz für Versatzmontage oder Vertauschen der Wasseranschlüsse beim Austausch von Gas-Wasserheizern (Montagerahmen RDX erforderlich).

VDX: Art.-Nr. 3200-34120