


Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2"



Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Drei Befestigungspunkte

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90° einfach

INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten

Art.-Nr.	DN	RMF	Rp	arc	L cm	I cm	I1 cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	5.7	1.8	2.6	3.5		10	50
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	6.6	1.8	2.6	3.5		10	50
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	7.3	1.8	3	3.5		10	50
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	7.3	1.8	3	3.5	1	5	