

## Montagewinkel SXAD

Feuerverzinktes Stahlblech



TYP RL

TYP LL

TYP LLG

	Abmessungen [mm]							Preis* [UVP € pro 100 Stück]	Verpackungseinheiten			SPAX Nummer	EAN-Code	
	H	L	B	t	n <sup>1</sup> Ø 5	(1x) n <sup>2</sup> LL	(1x) LL		Gewicht pro VPE kg	Inhalt pro VPE Stk.	Anzahl VPE pro Palette		Einzelprodukt Stk.	Verpackungseinheit VPE
RL	90	60	60	2,5	9	Ø 10	5x30	81,64	15,40	100	48	SXADRL9610	4003530263514	4003530266201
RL	90	60	60	2,5	9	Ø 12	5x30	81,65	15,40	100	48	SXADRL9612	4003530263354	4003530266041
LL	90	60	60	2,5	9	10x28	5x28	81,65	15,40	100	48	SXADLL9610	4003530263361	4003530266058
LL	90	60	60	2,5	9	13x28	5x28	81,64	15,40	100	48	SXADLL9613	4003530263378	4003530266065
LLG	90	60	60	1,5	11	10,5x28	10x30	65,92	9,24	100	48	SXADLLG9615	4003530263484	4003530266171
LLG	90	60	60	2,5	11	10,5x28	10x30	81,64	15,40	100	48	SXADLLG9625	4003530263392	4003530266089

t = Blechdicke | n<sup>1</sup> = Lochanzahl Holz | n<sup>2</sup> = Lochanzahl Beton | Ø = Rundloch | LL = Langloch | \* zzgl. aktuell gültigem Teuerungszuschlag (derzeit 3%) für Holzverbinder | ohne MwSt.



### Merkmale/Vorteile:

- zur Lagesicherung von Stützen auf Betonplatten, Stahlträgern und Holzschwellen
- zur Lagesicherung von Sparren auf Bindern
- Langloch bietet größere Variabilität, wenn z. B. Dübel nicht passgenau angebracht werden können  
→ Langloch bietet trotzdem optimalen Sitz
- Anschluss an Holz mit SPAX Rillennagel oder SPAX Holzverbinderschraube  
(Nägels und Schrauben siehe Seite 62/63)

**MADE IN  
GERMANY**

ETA-20/0141 | 0769-CPR-6238/01

