

Namen oder Warenzeichen des Herstellers	Wodtke GmbH			
Verkaufsname	Giro	CEO	Momo	
Modellkennung	KK 51 W	KK 51-4 W	KK 50-10 RW	
Energieeffizienzklasse (Bereich von G bis A++)	A+	A+	A+	
Direkte Wärmeleistung [kW]	2 , 0	2 , 0	2 , 0	
Indirekte Wärmeleistung [kW] (angegeben falls zutreffend)	6 , 0	6 , 0	6 , 0	
Energieeffizienzindex (EEI)	115,1	115,1	115,1	
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung [%] sowie gegebenenfalls Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast [%]	86,3 ---	86,3 ---	86,3 ---	
Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung	Die jeweils örtlich gültigen Vorschriften und Regeln (z.B. Landesbauordnung, Feuerungsverordnung (FeuVo), Fachregeln Heizungs- und Luftheizungsbau, Elektro-/VDE-Richtlinien etc.) sind zu beachten. Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! Vor Inbetriebnahme unbedingt prüfen, dass sämtliches Zubehör aus Brennraum und Aschelade entnommen worden ist. Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind!			