



Abluftventilatoren für dezentrale Lüftungssysteme nach DIN 18017 Teil 3, für innenliegende Bäder/WCs und Wohnküchen.

Zulassung der Lüftungsgeräte:

Typ L unter Z 51.1. - 97 DIBt Berlin.

Typ A 60 unter Z 51.1. - 48 DIBt Berlin.

Ein speziell entwickeltes Baukasten-System schafft die einzigartige Möglichkeit der Individualität in der Einzelraumlüftung:

- Unterputzgehäuse, je nach Anforderung, z.B. mit/ohne Brandschutz, Anschluss für Nebenräume
- Einstellbare Luftmengen  
20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 100 m<sup>3</sup>/h  
(über DIP-Schalter direkt am Motor)
- Einstellbarer Vor- und Nachlauf  
(über DIP-Schalter direkt am Motor)
- Zusatzplatten mit Feuchtfühler oder Bewegungsmelder erhältlich
- Leicht austauschbarer Filter nach Kl. EU 3 (ISO Coarse 50%)
- Strahlwassergeschützt nach IPX5
- Schutzisoliert Kl. 2
- Zugelassen für den Einbau im Schutzbereich 1 von Nassräumen
- TÜV-geprüfter Volumenstrom und Leckluft rate

Durch seine extrem niedrige Einbautiefe kann der S&P Einrohrlüfter problemlos auch bei sehr schmalen Wandaufbauten und Vormauerungen eingesetzt werden.

#### EC-Motoren,

Spannungsversorgung 230 V, 50/60 Hz,

Nur 5 W bei einer Grundlüftung von 30 m<sup>3</sup>/h

\* Entsprechende Vorbereitung der Verdrahtung vorhanden



#### TECHNISCHE DATEN\*

Volumenstrom	m <sup>3</sup> /h	30	60	100
Schalldruckpegel	dB(A)	33	40	47
Schalldruckpegel ca. bei 10 m <sup>2</sup> Absorptionsfläche	dB(A)	37,4	44,4	50,9
Leistungsaufnahme	W	2,2	4,5	15,3
Stromaufnahme	A	0,02	0,04	0,06
Eingangsspannung		230 V / 50 Hz		
Schutzart		IPX5		
Zulässige Betriebstemperatur	°C	0 - 40		
Anbringung		Wand- und Deckenmontage		
Mindestwandstärke	mm	90		
Farbe		weiß		
Konformität		CE		

#### WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN


Weiterführende Informationen und Technische Details zum Einrohrlüfter-System finden Sie im „S&P EINROHRLÜFTER“ Katalog auf unserer Webseite unter:

[http://www.solerpalau.de/downloads/KAT\\_EINROHR.PDF](http://www.solerpalau.de/downloads/KAT_EINROHR.PDF)

ÜBERSICHT - KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Modell	Artikel-Nr.	Aufputz	Unterputz	Fassade glatt	Volumenströme 20 bis 100 [m³/h]	Einschaltverzögerung [Min]	Ausschaltverzögerung [Min]
L-G-EC	L012110404	nein	ja	ja	20 bis 100	0 / 1 / 2 / 4	0 / 4 / 8 / 15



Typ	Artikel-Nr.	Zusatzplatine
V-EC-H	L012110405	Hygrostat
V-EC-BM	L012110408	Bewegungsmelder



Lüfter			Zubehör			
Typ	Artikel-Nr.	Brandschutz	Stützen für Nebenraumanschluss	Abluftventil für Zweitraum	Montagebügel	Universelle Absperrvorrichtung
U	8020283603	ja	nein	-	M	BA
UL	8020283604	ja	ja	AV	M	BA
UR	8020283605	ja	ja	AV	M	BA
U/BU	8020283614	ja	nein	-	M	BA
UL/BU	8020283615	ja	ja	AV	M	BA
UR/BU	8020283616	ja	ja	AV	M	BA
UK-N	L012110407	nein	nein	-	M	BA
US	8020283617	nein	N	AV	M	BA