

LTM TL 200-50 TG-800

BASISKOMPONENTEN FÜR THERMO-
LÜFTER 1230 / 200-50 (KL)

PRODUKT-NR.: 237053

Die wichtigsten Merkmale

- Großer Einsatzbereich durch Einstelllänge von 300 bis 550 mm





Typ	LTM TL 200-50 AC 200-50/2	LTM TL 200-50 AC 200-50/4	LTM TL 200-50 AC 200-50/8
Bestell-Nr.	237074	237075	237076

Technische Daten

Wandstärke

Länge

Höhe

Breite

Durchgangsöffnung min.



Typ	LTM TL 200-50 BA VA B	LTM TL 200-50 BA VA W	LTM TL 200-50 BA VA dB40 B
Bestell-Nr.	237058	237059	237063

Technische Daten

Wandstärke	300 – 1000 mm	300 – 1000 mm	300 – 1000 mm
Länge	90 mm	90 mm	
Höhe	219 mm	219 mm	269 mm
Breite	214 mm	214 mm	214 mm
Durchgangsöffnung min.			



Typ	LTM TL 200-50 BA VA dB40 W	LTM TL 200-50 EDB BA B	LTM TL 200-50 FAN
Bestell-Nr.	237064	237065	327205

Technische Daten

Wandstärke	300 – 1000 mm		
Länge			
Höhe	269 mm	28 mm	120 mm
Breite	214 mm	190 mm	120 mm
Durchgangsöffnung min.			



Typ	LTM TL 200-50 FMS F7-4	LTM TL 200-50 FMS G2-8	LTM TL 200-50 FMS G4-4
Bestell-Nr.	237088	237082	237083

Technische Daten

Wandstärke

Länge

Höhe	124 mm	124 mm	124 mm
-------------	--------	--------	--------

Breite	124 mm	124 mm	124 mm
---------------	--------	--------	--------

Durchgangsöffnung min.



Typ	LTM TL 200-50 FMS M5-4	LTM TL 200-50 SBI	LTM TL 200-50 SEDB BA B
Bestell-Nr.	237084	237057	237066
Technische Daten			
Wandstärke			
Länge			
Höhe	124 mm	265 mm	28 mm
Breite	124 mm	265 mm	150 mm
Durchgangsöffnung min.			



Typ	LTM TL 200-50 TG-550	LTM TL 200-50 TG-800	LTM TL 200-50 TG-AGR13
Bestell-Nr.	237050	237053	237055

Technische Daten

Wandstärke	300 - 550 mm	550 - 800 mm	
Länge	550 mm	800 mm	13 mm
Höhe	202 mm	200 mm	252 mm
Breite	202 mm	202 mm	252 mm
Durchgangsöffnung min.	Ø 200, 185x185 quadratisch mm	Ø 200, 185x185 quadratisch mm	



Typ	LTM TL 200-50 TG-AGR19	LTM TL 200-50 UPD2	LTM TL 200-50 VE
Bestell-Nr.	237056	237067	237049

Technische Daten

Wandstärke

Länge	19 mm		
Höhe	252 mm	136 mm	142 mm
Breite	252 mm	68 mm	142 mm
Durchgangsöffnung min.			



Typ	LTM TL ADR	LTM TL BI	LTM TL CLOCK
Bestell-Nr.	237101	237098	237134

Technische Daten

Wandstärke

Länge

Höhe	155 mm	258 mm	105 mm
-------------	--------	--------	--------

Breite	82 mm	258 mm	36 mm
---------------	-------	--------	-------

Durchgangsöffnung min.



LTM TL CO2



LTM TL HWD



LTM TL
MODULE AC
1230-AC 200-50

Typ	LTM TL CO2	LTM TL HWD	LTM TL MODULE AC 1230-AC 200-50
Bestell-Nr.	237127	237099	237123

Technische Daten

Wandstärke

Länge

Höhe 100 mm

Breite 80 mm

Durchgangsöffnung min.



Typ	LTM TL UPD	LTM TL WES
Bestell-Nr.	237100	237122

Technische Daten

Wandstärke	
Länge	490 mm
Höhe	245 mm
Breite	265 mm
Durchgangsöffnung min.	

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de