EHF

EASYTRON CONNECT

PRODUKT-NR.: 237736

Die wichtigsten Merkmale

- Funk- Controller für die Fußbodenheizung
- Anschluss für thermoelektrische Stellantriebe 230V NC (bis zu 8 Kanäle)
- Externe Antenne für optimale Funkanbindung
- Kompakte Bauweise
- Hutschienenmontage, geeignet zum Einbau in die Unterverteilung

Typ	EAD	EFS	EHF
Bestell-Nr.	237742	237740	237736

Technische Daten

Höhe		52,5 mm	91 mm
Breite		44,3 mm	160 mm
Tiefe		48,4 mm	58 mm
Gewicht		0,1 kg	0,25 kg
Farbe	weiß		grau
Montageart			DIN-Schiene
Leistungsaufnahme			5 VA
Schutzklasse		II	II (bei Montage in einem Verteilerschrank)
Schutzart (IP)		IP54	IP00
Max. Belastbarkeit der Relaisausgänge			1 A A
Z-Wave Funk			868,42 MHz
Lager- und Transporttemperatur			-25...+60 °C
Temperatureinsatzbereich			-10...+50 °C

Typ	EIL	EIW	ERE
Bestell-Nr.	237744	237745	237743

Technische Daten

Höhe	46 mm
Breite	46 mm
Tiefe	61 mm
Gewicht	0,038 kg
Farbe	weiß
Montageart	
Leistungsaufnahme	
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Max. Belastbarkeit der Relaisausgänge	
Z-Wave Funk	868,42 MHz
Lager- und Transporttemperatur	-20...+80 °C
Temperatureinsatzbereich	0...+40 °C

Typ	ERS	ERT	ESS
Bestell-Nr.	237741	237738	190625

Technische Daten

Höhe		79 mm	
Breite		79 mm	
Tiefe		18 mm	
Gewicht	0,195 kg	0,075 kg	
Farbe	weiß	weiß	
Montageart		Aufputz	
Leistungsaufnahme			
Schutzklasse			
Schutzart (IP)			
Max. Belastbarkeit der Relaisausgänge			
Z-Wave Funk	868,42 MHz	868,42 MHz	
Lager- und Transporttemperatur	-20...+65 °C	-25...+65 °C	
Temperatureinsatzbereich	0...+40 °C	-10...+50 °C	

Typ	EZE	THZ comfort-Set Kühlung	WP comfort-Set Kühlung
Bestell-Nr.	190626	190839	190838

Technische Daten

Höhe	124 mm
Breite	124 mm
Tiefe	28 mm
Gewicht	0,170 kg
Farbe	weiß
Montageart	Standgerät
Leistungsaufnahme	
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Max. Belastbarkeit der Relaisausgänge	
Z-Wave Funk	868,42 MHz
Lager- und Transporttemperatur	-25 ...+60 °C
Temperatureinsatzbereich	-10...+50 °C

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de