

EZE

EASYTRON CONNECT

PRODUKT-NR.: 190626

Die wichtigsten Merkmale

- Zentrale Steuereinheit der Einzelraumregelung mit LAN und WLAN
- Regelung der Heizungsverteilung für bis zu 24 Räume
- Funkanbindung aller Komponenten der Einzelraumregelung (bidirektional, Z-Wave)
- Kommunikation über ISG mit dem WPM





Typ	EAD	EFS	EHF
Bestell-Nr.	237742	237740	237736

Technische Daten

Höhe		52,5 mm	91 mm
Breite		44,3 mm	160 mm
Tiefe		48,4 mm	58 mm
Gewicht		0,1 kg	0,25 kg
Farbe	weiß		grau
Montageart			DIN-Schiene
Leistungsaufnahme			
Versorgungsspannung			
Netzanschluss Netzteil			
USB			
10/100 Ethernet			
Z-Wave Funk			868,42 MHz
WLAN			
Lager- und Transporttemperatur			-25...+60 °C
Temperatureinsatzbereich			-10...+50 °C



Typ	EIL	EIW	ERE
Bestell-Nr.	237744	237745	237743

Technische Daten

Höhe	46 mm
Breite	46 mm
Tiefe	61 mm
Gewicht	0,038 kg
Farbe	weiß
Montageart	
Leistungsaufnahme	1,2 W
Versorgungsspannung	
Netzanschluss Netzteil	
USB	
10/100 Ethernet	
Z-Wave Funk	868,42 MHz
WLAN	
Lager- und Transporttemperatur	-20...+80 °C
Temperatureinsatzbereich	0...+40 °C



Typ	ERS	ERT	ESS
Bestell-Nr.	237741	237738	190625

Technische Daten

Höhe		79 mm	
Breite		79 mm	
Tiefe		18 mm	
Gewicht	0,195 kg	0,075 kg	
Farbe	weiß	weiß	
Montageart		Aufputz	
Leistungsaufnahme			
Versorgungsspannung			
Netzanschluss Netzteil			
USB			
10/100 Ethernet			
Z-Wave Funk	868,42 MHz	868,42 MHz	
WLAN			
Lager- und Transporttemperatur	-20...+65 °C	-25...+65 °C	
Temperatureinsatzbereich	0...+40 °C	-10...+50 °C	



Typ	EZE	THZ comfort-Set Kühlung	WP comfort-Set Kühlung
Bestell-Nr.	190626	190839	190838

Technische Daten

Höhe	124 mm
Breite	124 mm
Tiefe	28 mm
Gewicht	0,170 kg
Farbe	weiß
Montageart	Standgerät
Leistungsaufnahme	5 W
Versorgungsspannung	5 V
Netzanschluss Netzteil	1/N ~ 230 V 50 Hz
USB	2.0
10/100 Ethernet	RJ 45
Z-Wave Funk	868,42 MHz
WLAN	802.11 b/g/n
Lager- und Transporttemperatur	-25 ...+60 °C
Temperatureinsatzbereich	-10...+50 °C

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de