

AWG 560 H-SR


ZUBEHÖR FÜR TTL 9.5/13.5 I/IK/A/A DB

PRODUKT-NR.: 233837

Die wichtigsten Merkmale

- AWG 560 H-SR horizontal mit silber-metallic lackiertem Wetterschutzgitter





Typ	AS-HM Trend	ASL-HM	AWG 560 H-GL
Bestell-Nr.	233750	232806	232956

Technische Daten

Höhe	285 mm	490 mm
Breite	580 mm	897 mm
Tiefe	215 mm	627 mm
Gewicht	4,5 kg	19 kg
Wandstärke	280 - 500 mm	
Druckverlust bei 3000 m³/h	26 Pa	
Durchgangsöffnung min.	830x430 mm	
Max. Luftmenge	3500 m ³ /h	
Farbe	RAL 9006	



Typ	AWG 560 H-SR	AWG 560 L	AWG 560 V-GL
Bestell-Nr.	233837	231041	232957

Technische Daten

Höhe	490 mm	477 mm	894 mm
Breite	897 mm	878 mm	483 mm
Tiefe	627 mm	625 mm	627 mm
Gewicht	19 kg	19 kg	19 kg
Wandstärke	280 - 500 mm	280 - 500 mm	280 - 500 mm
Druckverlust bei 3000 m³/h	26 Pa	4 Pa	24 Pa
Durchgangsöffnung min.	830x430 mm	830x430 mm	430x830 mm
Max. Luftmenge	3500 m ³ /h	3500 m ³ /h	3500 m ³ /h
Farbe	silber-metallic	Aluminium, natureloxiert	RAL 9006



Typ	AWG 560 V-SR	KSD 2	LLB AWG 560 L
Bestell-Nr.	233838	185370	232342

Technische Daten

Höhe	894 mm	870 mm	
Breite	483 mm	1390 mm	
Tiefe	627 mm	240 mm	80 mm
Gewicht	19 kg		
Wandstärke	280 - 500 mm		
Druckverlust bei 3000 m³/h	24 Pa		
Durchgangsöffnung min.	430x830 mm		
Max. Luftmenge	3500 m ³ /h		
Farbe	silber-metallic		



Typ	LSWP 560-4 S	PK 10
Bestell-Nr.	234647	229286

Technische Daten

Höhe	171 mm
Breite	
Tiefe	130 mm
Gewicht	
Wandstärke	
Druckverlust bei 3000 m³/h	
Durchgangsöffnung min.	
Max. Luftmenge	
Farbe	

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de