

# MEG 30

ZUBEHÖR FÜR SOLE-WASSER-  
WÄRMEPUMPE

PRODUKT-NR.: 161696

---

Wärmeträger-Flüssigkeit für Sole-Wasser-Wärmepumpen-Anlagen als  
Frost- und Korrosionsschutz.

## Die wichtigsten Merkmale

- Wärmeträgerflüssigkeit-Konzentrat für Sole-Wasser-Wärmepumpen
- Zum Frost- und Korrosionsschutz





Typ	<b>DWS1</b>	<b>GWS 1</b>	<b>GWS 2</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	221382	230659	230660

Technische Daten

**Frostschutzbeständig bis**

**Inhalt**

**Mischung**

**Geeignet für**



Typ	<b>MAG 12</b>	<b>MAG 18</b>	<b>MAG 25</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	235218	235219	235220

Technische Daten

**Frostschutzbeständig bis**

<b>Inhalt</b>	12 l	18 l	25 l
---------------	------	------	------

**Mischung**

**Geeignet für**



Typ	<b>MAG 50</b>	<b>MEG 10</b>	<b>MEG 30</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	235221	231109	161696

Technische Daten

<b>Frostschutzbeständig bis</b>		-18	-18
<b>Inhalt</b>	50 l	10 l	30 l
<b>Mischung</b>		33 %	33 %
<b>Geeignet für</b>		Ground source heat pumps	Ground source heat pumps



Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
<b>Bestell-Nr.</b>	232532	235053	227413

Technische Daten

**Frostschutzbeständig bis**

**Inhalt**

**Mischung**

**Geeignet für**



Typ	<b>UPF 50/1-12 E</b>	<b>WPSB 308 E</b>	<b>WPSB 312 E</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	227414	222375	232883

Technische Daten

**Frostschutzbeständig bis**

**Inhalt**

**Mischung**

**Geeignet für**



Typ	<b>WPSB 408 E</b>	<b>WPSF</b>	<b>WPSV 25-4</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	232884	233307	232460

Technische Daten

**Frostschutzbeständig bis**

**Inhalt**

**Mischung**

**Geeignet für**



Typ	WPSV 25-6	WPSV 32-4	WPSV 32-6
Bestell-Nr.	232461	232462	232463

Technische Daten

Frostschutzbeständig bis

Inhalt

Mischung

Geeignet für



Typ	WPSV 40-4	WPSV 40-6
Bestell-Nr.	232464	232465

Technische Daten

**Frostschutzbeständig bis**

**Inhalt**

**Mischung**

**Geeignet für**

Wärmeträger-Flüssigkeit MEG vor Befüllung der Anlage mit Wasser mischen.

Kaliumkarbonat darf nicht in Verbindung mit gehafteten Eindichtungen verwendet werden.

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)