

# WDH TSP 1000 plus

WÄRMEDÄMMUNG WDH TSP  
1000/1500 /PLUS

PRODUKT-NR.: 190294

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Kühltauglichkeit nur in Verbindung mit Vorisolierung auf Speicherbehälter TSP E plus
- Vorbereitet zur Formgebung als Halbschale
- Beste Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen
- Wärmedämmung im Verbundsystem aus Hartschaum und Vlies





Typ	<b>WDH TSP 1000 plus</b>	<b>WDH TSP 1500 plus</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	190294	190295

Technische Daten

<b>Dämmung für</b>	TSP 1000 E plus	TSP 1500 E plus
<b>Höhe</b>	2340 mm	2255 mm
<b>Durchmesser</b>	1010 mm	1220 mm
<b>Dicke der Wärmedämmung</b>	110 mm	110 mm
<b>Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C</b>	3,5 kWh	4 kWh

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)