

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Freistromventil Lötanschluss, nichtsteigende Spindel, ohne / mit Entleerung,
Eingang Lötanschluss, Ausgang Lötverschraubung
DIN – DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - 32) PA - IX 2293/I

Artikelnummer: 00 1570 DN00 001 ohne Entleerung mit EPDM-Dichtungen
00 1575 DN00 001 mit Entleerung mit EPDM-Dichtungen
00 1570 DN00 002 ohne Entleerung mit PTFE-Dichtungen
00 1575 DN00 002 mit Entleerung mit PTFE-Dichtungen



Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur: max. EPDM 90°C / PTFE 110°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing
Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM / PTFE
Oberteildichtung: EPDM / PTFE
Handrad: Polyamid

Abmaße

DN	15	20	20	25	32	40	50
Löt-ø	15	18	22	28	35	42	54
L	69	71	85	104	128	140	169

L = Gehäuselänge

Ersatzteile

Oberteil EPDM: 00 1818 DN00 001
Verschraubung ohne Entleerung: 00 1851 DN00 001
Verschraubung mit Entleerung: 00 1856 DN00 001
Entleerungsventil: 00 1831 0800 001
Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten