

ResiTHERM® / ResiTHERM® S Zubehör

Bohrkrone für Lochziegel BST



Anbohrhilfe ABH



Bohrkrone und Anbohrhilfe für ResiTHERM®

Typ	Art.-Nr.	d [mm]	L [mm]	Anschlussgewinde	€/Stück	[Stück]	[Stück]
BST 39 x 220	39220BST	39	220	M16	73,95	1	-
ABH	39ABH	35	60	-	37,25	1	-

AD 100



AD 200



Aufnahmeschaft für Bohrkrone BST für ResiTHERM®

Typ	Art.-Nr.	L [mm]	Anschlussgewinde	Aufnahme	bis Dämmstoff- dicke ≤ [mm]	€/Stück	[Stück]	[Stück]
AD 100	100M16AD	100	M16	Sechskant	160	20,05	1	-
AD 200*	200M16AD	200	M16	Sechskant	260	38,75	1	-

* Wird benötigt bei Dämmstoffdicke > 160 mm.



Vynylester VYSF (styrolfrei)

Typ	Art.-Nr.	Inhalt [ml]	Mischdüsen inkl. [Stück]	€/Stück	[Stück]
VY 300 SF	300VSF	280	2	22,55	12

Aushärtezeiten finden Sie auf Seite 156



StickFX Professional Allzweckklebstoff XP

Typ	Art.-Nr.	Inhalt [ml]	Farbe	Beschreibung	€/Stück	[Stück]
XP weiß	BL290MSXP	290	weiß	Allzweckklebstoff, spaltfüllend	11,80	12

ResiTHERM® / ResiTHERM® S Zubehör



Ausgleichsscheibe AS aus Polyamid, DIN 9021 für M12

Typ	Art.-Nr.	Außen-Ø [mm]	Innen-Ø [mm]	Höhe H [mm]	€ / 100 Stück	 [Stück]	 [Stück]
AS	129021AS	37	13	3	17,75	50	–

Zu verwenden als Ausgleichsscheibe zur Unterfütterung (falls benötigt).



APVM

Auspresspistole APVM

Typ	Art.-Nr.	passend für ResiFIX Typ	€ / 100 Stück	 [Stück]
APVM	345APVM	345 / 300 / 280 / 165	39,95	1

Die Auspresspistole APVM wird empfohlen, um die richtige Menge ResiFIX VY ablesen zu können (äußere Hubstange als Zeiger für Kartuschen-Skalenanteile).



Ausblaspumpe AB

Typ	Art.-Nr.	Schlauch-Ø [mm]	€ / Stück	 [Stück]	 [Stück]
AB	BOP	8	25,20	1	–