

Gummischlauchleitung H05RR/RN-F nach VDE 0282-4



Leiter-Material:	Cu, blank
Leiter-Klasse:	KL5 = feindrätig
Aderisolation:	Gummi (EPR) EI4
maximal zulässige Leitertemperatur:	60 °C
Mantelmaterial:	Gummi (CR) EM2
Flammwidrig:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	-25 - 60 °C

	<i>H05RN-F</i>	<i>H05RR-F</i>
Aderkennzeichnung:	Farbe VDE 0293	Farbe VDE 0293
Nennspannung U0:	300 V	300 V
Nennspannung U:	500 V	500 V
Ausführung:	rund	rund

Verwendung: Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, Lötkolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Daten H05RN-F

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	DA [mm]	G [kg/km]	CU
050168	H05RN-F 02X0,75 SW	6,2	60	14,4
050167	H05RN-F 02X1 SW	6,8	70	19
050166	H05RN-F 03G0,75 SW	6,6	80	21,6
050169	H05RN-F 03G1 SW	7,2	90	29
051065	H07RN-F 04X0,75 SW	24,2	76	29

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	DA [mm]	G [kg/km]	CU
051066	H07RN-F 04G0,75 SW	24,2	76	29

Tabelle: Technische Daten H05RR-F

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	DA [mm]	G [kg/km]	CU
050019	H05RR-F 02X0,75 SW	6,2	60	14,4
050020	H05RR-F 02X1 SW	6,8	70	19
050021	H05RR-F 02X1,5 SW	8,2	100	29
050022	H05RR-F 02X2,5 SW	9,7	150	48
050023	H05RR-F 03G0,75 SW	6,6	80	21,6
050024	H05RR-F 03G1 SW	7,2	90	29
050025	H05RR-F 03G1,5 SW	8,8	130	43
050026	H05RR-F 03G2,5 SW	10,2	180	72

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	DA [mm]	G [kg/km]	CU
050027	H05RR-F 04G0,75 SW	7,2	90	29
050100	H05RR-F 04G1 SW	7,8	110	38
050028	H05RR-F 04G1,5 SW	9,8	170	58
050029	H05RR-F 04G2,5 SW	11,2	230	96
050030	H05RR-F 05G1,5 SW	10,7	190	72
050031	H05RR-F 05G2,5 SW	12,5	280	120
050897	H05RR-F 05G0,75 SW	9,9	113	36