

MKS-26/WS

Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	150 - 22000 Hz
Verstärkerleistung	-
Maximale Leistung	-
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	6,5-cm-Breitbandlautsprecher (2,5")
Hochtöner	-
Anzahl der Lautsprecher	1
Lautsprechergröße	6,5 cm (2")
Nennbelastbarkeit	10 W
Musikbelastbarkeit	20 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	100 dB
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Halteplatte mit Kugelgelenk
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	90 x 90 x 115 mm
Breite	90 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	115 mm
Gewicht	0,45 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss
Ausgänge	-
Sonstiges	-

Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.