



SPE-130/WS

Best.-Nr.: 10.2680

EUR 52,90

UVP *

PRODUKTINFOS

Einbaulautsprecher-Paar

mit Hochtonkegel, 8 Ω

- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Einteilig weiße Kunststoffausführung und Kunststoffmembran
- Vielseitig einsetzbar für Car-Hi-Fi, ELA, Terrasse, Boot

TECHNISCHE DATEN

SPE-130/WS

Impedanz (Z)	8 Ω
Betriebsspannung	-
Frequenzbereich	80 - 10000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	-

SPE-130/WS

Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) -

Nennbelastbarkeit	20 W
Musikbelastbarkeit	40 W
Kennschalldruck	85 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	-
Bewegte Masse (Mms)	-
Mechanische Güte (Qms)	-
Elektrische Güte (Qes)	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (Vas)	-
Gleichstromwiderst. (Re)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (Le)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (Sd)	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø110 mm
Einbautiefe	50 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 150 mm x 66 mm
Außendurchmesser	Ø150 mm
Breite	Ø150 mm
Höhe	-
Tiefe	66 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	500 g
Verpackungseinheit	2

SPE-130/WS

Lautsprechertyp

130

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.