



SPE-165/WS

Best.-Nr.: 10.2670

EUR 69,90

UVP *

PRODUKTINFOS

Einbaulautsprecher-Paar

mit Hochtonkegel, 8 Ω

- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Einteilig weiße Kunststoffausführung und Kunststoffmembran
- Vielseitig einsetzbar für Car-Hi-Fi, ELA, Terrasse, Boot

TECHNISCHE DATEN

SPE-165/WS

Impedanz (Z)	8 Ω
Betriebsspannung	-
Frequenzbereich	80 - 10000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	-

SPE-165/WS

Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) -

Nennbelastbarkeit	25 W
Musikbelastbarkeit	50 W
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	-
Bewegte Masse (Mms)	-
Mechanische Güte (Qms)	-
Elektrische Güte (Qes)	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (Vas)	-
Gleichstromwiderst. (Re)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (Le)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (Sd)	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø130 mm
Einbautiefe	60 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 180 mm x 80 mm
Außendurchmesser	Ø180 mm
Breite	Ø180 mm
Höhe	-
Tiefe	80 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	800 g
Verpackungseinheit	2

SPE-165/WS

Lautsprechertyp

165

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.