

Zinkstaubfarbe

LOS 96

Der Doppelschutz gegen Rostbildung. Haftet auf allen Metallen, beständig gegen Wasser, schützt vor Rost. Die Zinkstaubfarbe besteht aus 95 % Zink und 5% Kunstharz. Diese Kombination bietet doppelten Langzeitschutz: Erst gibt das Zink der Metallfläche kathodischen Rostschutz, dann schützt der widerstandsfähige Kunstharzfilm. Verdünnung: handelsübliche Kunstharzverdünnung, Nitroverdünnung oder Universalverdünnung.

Anwendungsbereiche:

- bei allen Karosierarbeiten
- Ausbessern beschädigter Zinkschichten
- Beschichten von Bohr- und Schweißstellen
- als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen
- als Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen

Technische Daten

- nach DIN 50976
- 95 % Zinkgehalt im Trockenfilm
+ 5 % Epoxidharz
- 98 – 99 % reines Zink
- leicht entzündlich
- Verpackung: Zinkstaubfarbe ist 320 ml = 800g Dosen lieferbar

Sicherheit

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgungshinweis: Dose nach Gebrauch nicht in den Hausmüll geben, sondern restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.