

Graphitöl-Spray

LOS 119

LOS 119 auf Basis von Mineralölen, isoparaffinischen Kohlenwasserstoffgemisch und Graphit ist ein bewährtes Schmiermittel, Kontaktmittel.

LOS 119 löst problemlos und schnell zahlreiche Probleme bei Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Produktion. Durch die sehr guten Kriecheigenschaften dringt LOS 119 auch in kleinste Zwischenräume.

- Löst festsitzende Verbindungen, wie Schrauben, Muttern und Bolzen
- Schützt vor Korrosion, fettet Gleitflächen, beseitigt Quietschen und Knarren
- Verdrängt Wasser von Zündkontakten und elektrischen Leitungen
- Sichert Kontakt an Verteilerkappen
- Pflegt und reinigt Bremsgestänge, Ketten aller Art, etc.

Anwendung:

Behälter intensiv schütteln und die zu behandelnde Stelle flächendeckend benetzen. Nach einigen Minuten können die behandelten Teile gelöst werden.

Technische Daten

Form:	Aerosol
Aussehen:	Gelblich
Geruch:	Charakteristisch nach Lösemitteln
Dichte (20°C):	0,70 g/ml
Dampfdruck (bar):	3,8 bar (20°C); 7,1 bar (50°C)
Explosionsgrenzen:	untere: 1,2 Vol.%; obere: n.e.
Zündtemperatur:	>250°C (Sprühnebel)
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Löslichkeit bei 20°C:	Teilweise in Wasser löslich
Gebinde:	400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.