

# GEKA Gießgeräte 'soft rain' mit Gießkopf

Mengenregulierventil (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr und Gießkopf für großvolumigen weichen Wasserschleier. Passende Brausen und Düsen siehe Seite 14 ff.

GEKAplus-Anschluss Messing CW617N, passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2".

Weich-Handgriff Kunststoff Thermoflex. Eingelegtes Schmutzsieb. Sonderlängen bis ca. 400 cm auf Wunsch. Ab Rohrlänge 200 cm ohne Weich-Handgriff.

## Gießgeräte 'soft rain' mit Metall-Gießkopf

| Wasserdurchsatz bei 4 bar                 | ca. 41 l/min | ca. 41 l/min | ca. 41 l/min | ca. 41 l/min |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gießkopf-Sieblöcher Ø mm                  | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          |
| Rohr-Ø mm                                 | 19 x 1       | 19 x 1       | 19 x 1       | 19 x 1       |
| Rohrkrümmung ↘                            | 35°          | 35°          | 35°          | 35°          |
| Anschluss-Außengewinde Messing            | G 3/4"       | G 3/4"       | G 3/4"       | G 3/4"       |
| Rohrlänge cm                              | 40           | 60           | 90           | 120          |
| VE/Stück                                  | lose         | lose         | lose         | lose         |
| Bestell-Nr.                               | 5594KM       | 5596KM       | 5599KM       | 55120KM      |
| VE/Stück<br>(mit SB-Verpackung, EAN-Code) | 1            | 1            | 1            |              |
| Bestell-Nr.                               | 5594KMSB     | 5596KMSB     | 5599KMSB     |              |

Aus Metall, Gießkopf (399LM) aus Leichtmetall siehe Seite 14.



## Gießgeräte 'soft rain' mit Kunststoff-Gießkopf

| Wasserdurchsatz bei 4 bar                 | ca. 41 l/min | ca. 41 l/min | ca. 41 l/min | ca. 41 l/min |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gießkopf-Sieblöcher Ø mm                  | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          |
| Rohr-Ø mm                                 | 19 x 1       | 19 x 1       | 19 x 1       | 19 x 1       |
| Rohrkrümmung ↘                            | 35°          | 35°          | 35°          | 35°          |
| Anschluss-Außengewinde Messing            | G 3/4"       | G 3/4"       | G 3/4"       | G 3/4"       |
| Rohrlänge cm                              | 40           | 60           | 90           | 120          |
| VE/Stück                                  | lose         | lose         | lose         | lose         |
| Bestell-Nr.                               | 5594P        | 5596P        | 5599P        | 55120P       |
| VE/Stück<br>(mit SB-Verpackung, EAN-Code) | 1            | 1            | 1            |              |
| Bestell-Nr.                               | 5594PSB      | 5596PSB      | 5599PSB      |              |

Aus Metall, Gießkopf (399PL) aus Kunststoff SAN schwarz siehe Seite 14.

