

SHELL Eckregulierventil COMFORT



geprüft nach
DIN 3227



SHELL Eckregulierventil COMFORT

DIN-Eckregulierventil mit COMFORT-Griff

Lieferumfang:

Langer Schubschaft, Schubrosette Ø 54 mm
Zugfeste SHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit
Längenausgleich

Werkstoff:

Messing DIN EN

Geräuschklasse: I

Prüfzeichen: P-IX 212/IA

Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG easy)

Dimension: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG,
chrom, VE 1 , G: 0,14 kg/St. Best.-Nr.: 04 916 06 99

Dimension: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8 AG,
chrom, VE 1 , G: 0,15 kg/St. Best.-Nr.: 04 917 06 99

Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG easy) und

Prüfzeichen: KIWA

Dimension: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG,

chrom, VE 1 , G: 0,14 kg/St. Best.-Nr.: 05 098 06 99

Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG easy)

Werkstoff:

Entzinkungsbeständiges Messing

Dimension: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG,

chrom, VE 1 , G: 0,14 kg/St. Best.-Nr.: 05 254 06 99

Werkstoff:

Entzinkungsbeständiges Messing

Dimension: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8 AG,

chrom, VE 1 , G: 0,15 kg/St. Best.-Nr.: 05 252 06 99

Ohne selbstdichtendes Anschlussgewinde

Werkstoff:

Messing DIN EN

Dimension: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG,

chrom, VE 1 , G: 0,14 kg/St. Best.-Nr.: 04 906 06 99

Dimension: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8 AG,

chrom, VE 1 , G: 0,13 kg/St. Best.-Nr.: 04 907 06 99

Ohne selbstdichtendes Anschlussgewinde, mit Prüfzeichen:

KIWA

Werkstoff:

Messing DIN EN

Dimension: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG,

chrom, VE 1 , G: 0,14 kg/St. Best.-Nr.: 05 095 06 99