

# Hammerkopfschraube FHS CLIX A2



## Beschreibung

- Die patentierte fischer Hammerkopfschraube FHS CLIX - für einfache, schnelle und effektive Montage.
- Wesentlicher Vorteil: Sie enthält weniger Einzelteile als herkömmliche Schienenbefestigungen mit Schiebemutter und Gewindestift und bietet durch den patentierten Sicherungsmechanismus ein perfektes Handling bei der Montage.

## **Vorteile**

- Die fischer Hammerkopfschraube FHS CLIX einfach in die Schiene oder in die Konsole einführen und drehen. Schon ist die Vormontage beendet.
- Die fischer Hammerkopfschraube kann, ohne herauszufallen, in der Montageschiene beliebig ausgerichtet und verschoben werden. Das erleichtert die Arbeit und spart Zeit. Nach Ausrichtung sollte die Hammerkopfschraube mit der Mutter gesichert werden.
- Die fischer Hammerkopfschraube FHS CLIX S besteht aus geschmiedetem Stahl der Güteklasse 8.8 und hat eine griffelte Auflagefläche für höchste Ansprüche im Konstruktionsbereich.
- FHS CLIX paßt in alle gängigen Montageschienen mit C-Profil der Abmessungen 26/18 mm, 27/18 mm, 30/15 mm, 26/26 mm, 27/30 mm, 28/30 mm bzw. 30/30 mm.
- FHS CLIX S paßt in alle gängigen Montageschienen mit C-Profil der Abmessungen 38/40 mm, 40/60 mm, 40/120.

Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	 ETA  DIBt	Gewinde [mm]	Länge (L1) [mm]	Länge (L2) [mm]	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
FHS CLIX 8 x 30 A2	077634	-	M 8	30	25	100	100	4006209776346
FHS CLIX 10 x 30 A2	064975	-	M 10	30	25	100	100	4006209649756