

Ausstattung	Vitocal 200-A		Vitocal 300-A			Vitocal 350-A	
	Typ AWCI-AC 201.A07 ... A10	Typ AWCI-AC 301.A09	Typ AWO-AC 301.A09	Typ AWO-AC 301.B11 ... B14	Typ AWO 302.A20 ... A50	Typ AWHI 351.A10 ... A20	Typ AWHO 351.A10 ... A20
Nenn-Wärmeleistung (kW) bei A2/W35	5,0 bis 7,0	3,0 bis 9,0	3,0 bis 9,0	7,0 bis 8,5	19,7 bis 47,6	10,6 bis 18,5	10,6 bis 18,5
Leistungsregelung	X	X	X	X			
Art der Leistungsregelung	Inverter	digital	Scroll	Inverter	2-stufig		
Max. Vorlauftemperatur (°C)	60	60	60	65	58 bis 65	65	65
Leistungszahl ε (COP) bei A2/W35	bis 3,8	3,9	3,9	bis 3,9	bis 3,9	bis 3,6	bis 3,6
Leistungszahl EER bei A35/W18	bis 3,21	2,74	2,74	2,70			
<b>Wärmepumpe</b>							
Innenaufstellung	X	X				X	
Außenaufstellung			X	X	X		X
RCD-System mit integrierter Energiebilanzierung	X	X	X	X	X	X	X
Kühlfunktion "active cooling" (AC)	X	X	X	X			
Heizwasser-Durchlauferhitzer	■	□	□	□		□	□
EHPA-Gütesiegel	X	X	X	X	X	X	X
<b>Hydraulik</b>							
Sekundärpumpe hocheffizient	■	■	□	□	□	□	□
Umwälzpumpe zur Speicher- beheizung			□	□	□	□	□
3-Wege-Umschaltventil Heizen/ Trinkwassererwärmung	■	■	□	□	□	□	□
Speicherladepumpe (trinkwasserseitig)			□	□	□	□	□
Heizkreisumpfen	□	□	□	□	□	□	□
Sicherheitsgruppe für Heizkreis	●	●	□	□	□	□	□
<b>Regelungsfunktionen</b>							
Wärmepumpenkaskade		X	X	X	X	X	X
Ansteuerung externer Wärmeerzeuger (z.B. Öl-Heizkessel)	X	X	X	X	X	X	X
Ansteuerung Wohnungslüftungs- gerät Vitovent 300-F	X			X			
Ansteuerung Zirkulationspumpe	X	X	X	X	X	X	X
Regelung solare Trinkwasser- erwärmung	□	□	□	□		□	□
2 Heizkreise (davon max. 1 Heiz-/ Kühlkreis)	X						
3 Heizkreise (davon max. 1 Heiz-/ Kühlkreis)		X	X	X	X	X	X
1 Separater Kühlkreis (alternativ zum Heiz-/Kühlkreis)	X	X	X	X			
Ansteuerung Heizwasser-Puffer- speicher (erforderlich bei Heiz- kreisen mit Mischer)	X	X	X	X	X	X	X
Schwimmbadbeheizung	X	X	X	X	X	X	X
Optimierung der Eigenstromnutzung	X			X			

X zutreffend  
□ Zubehör

■ integriert  
● Lieferumfang

