

WD WPS/SPS 550-3000

Sailer Wärmedämmung, hochwertiges Polyestervlies im
Polystyrolmantel. Silber RAL 9006



Technische Änderungen vorbehalten!

Allgemeine Produktdaten

Lieferant: Sailer GmbH, Zementwerkstraße 17, 89584 Ehingen (Donau)
Produkt: Wärmedämmung für Sailer WPS und SPS-Schichtenspeicher

Dämmstoff: Hochwertiges Polyestervlies, im Polystyrolmantel mit Hakenverschlußleiste,
Farbe Silber RAL 9006 genarbt, Schnellmontage durch mehrteilige Dämmschalen

Spezifische Produktdaten

Artikel	Art.Nr.	Volumen Speicher	Effizienzklasse	Dämmstärke	Bereitschaftswärmeaufwand	Warmhalteverlust
WD-550-C	105.0550.25	550 Liter	C	100 mm	2,54 kWh/24h	106 W
WD-550-B	105.0550.45	550 Liter	B	130 mm	1,78 kWh/24h	74 W
WD-850-C	105.0850.25	850 Liter	C	100 mm	3,02 kWh/24h	126 W
WD-850-B	105.0850.45	850 Liter	B	130 mm	2,09 kWh/24h	87 W
WD-1050-C	105.1050.25	1050 Liter	C	100 mm	3,34 kWh/24h	139 W
WD-1050-B	105.1050.45	1050 Liter	B	130 mm	2,35 kWh/24h	98 W
WD-1200-C	105.1200.21	1200 Liter	C	100 mm	3,50 kWh/24h	146 W
WD-1200-B	105.1200.42	1200 Liter	B	130 mm	2,45 kWh/24h	102 W
WD-1500-C	105.1500.25	1500 Liter	C	110 mm	3,65 kWh/24h	152 W
WD-1500-B	105.1500.45	1500 Liter	B	160 mm	2,57 kWh/24h	107 W
WD-2000-C	105.2000.21	2000 Liter	-	110 mm	4,1 kWh/24h	171 W
WD-2000-B	105.2000.42	2000 Liter	-	160 mm	2,90 kWh/24h	121 W
WD-2500-C	105.2500.21	2500 Liter	-	110 mm	4,49 kWh/24h	187 W
WD-2500-B	105.2500.42	2500 Liter	-	160 mm	3,19 kWh/24h	133 W
WD-3000-C	105.3000.21	3000 Liter	-	110 mm	4,70 kWh/24h	196 W
WD-3000-B	105.3000.42	3000 Liter	-	160 mm	3,41 kWh/24h	142 W

Warmhalteverluste gemäß VERORDNUNG (EU) Nr. 814/2013.