

R254P




- ▶ Kugelhahn mit rotem Flügelgriff, **Wasserzähleranschlussverschraubung** und AG/IG. Messing. Für Heizung oder Trinkwasser. Verplombung möglich.

Technische Daten wie R251P.

ZULASSUNGEN UND SYMBOLE



BESTELL-NR.	RG	GRÖSSE	Kv
R254PY003	G	1/2"x3/4"	10,2
R254PY004	G	3/4"x3/4"	10,2



Werkstoffe

- Kugelhahnkörper:** CW617N – EN 12165 Pressmessing, verchromt
- Einschraubteil:** CW617N – EN 12165 Pressmessing, verchromt
- Überwurfmutter:** CW617N – EN 12165 Pressmessing; Sprengring aus Edelstahl, inkl. Dichtung
- Spindel:** CW614N – EN 12164 abgedrehte Messingstange, mit P.T.F.E.-Gleitscheibe innen und außen sowie doppelter O-Ring Dichtung
- Kugel:** CW617N Messing, verchromt
- Dichtungen:** Aus P.T.F.E. für extrem niedrige Reibung
- Griff:** Flügelgriff aus Aluminiumdruckguss, farbig lackiert
- Mutter:** Selbstsichernde Mutter, Dracomet-beschichtet, mit Echtheitssiegel und Hologramm

Anwendung

- Max. Betriebsbedingungen mit **gesättigtem Dampf:** 185°C bei 1,05 MPa (10,5 bar)
- Max. Betriebsdruck für Wasser: 4,2 MPa (42 bar) für 1/2" und 3/4"

ARTIKEL	GRÖSSE	DN	A	I	B	J	C	H
R254P	1/2" x 3/4"	14	71	29	54	18	63	30
	3/4" x 3/4"	14	76	34	54	18	63	30