

R789




► Eckkugelhahn mit rotem Flügelgriff und lösbarer Verschraubung, IG/AG, Schwermmodell, Messing verchromt. Für Heizung etc. geeignet.

Technische Daten wie R250D.

ZULASSUNGEN UND SYMBOLE



BESTELL-NR.	RG	GRÖSSE	Kv
R789X003	G	1/2"x1/2"	4,8
R789X005	G	3/4"x3/4"	8,0
R789X007	G	1"x1"	21,3



Werkstoffe

Kugelhahnkörper: CW617N – EN 12165 Pressmessing, verchromt

Einschraubteil: CW617N – EN 12165 Pressmessing, verchromt

Überwurfmutter: CW617N – EN 12165 Pressmessing, verchromt

Spindel: CW614N – EN 12164 abgedrehte Messingstange, mit P.T.F.E.-Gleitscheibe innen und außen sowie doppelter O-Ring Dichtung

Kugel: CW617N Messing, verchromt

Dichtungen: Aus P.T.F.E. für extrem niedrige Reibung

Griff: Flügelgriff aus Aluminiumdruckguss, farbig lackiert

Mutter: Selbstsichernde Mutter, Dracomet-beschichtet, mit Echtheitsiegel und Hologramm

Anwendung

Max. Betriebsbedingungen mit gesättigtem Dampf: 185°C bei 1,05 MPa (10,5 bar)

Max. Betriebsdruck für Wasser: 4,2 MPa (42 bar) für 1/2" und 3/4"

3,5 MPa (35 bar) für 1"

ARTIKEL	GRÖSSE	DN	A	I	B	J	C	H	H'
R789	1/2"	15	79	18	71	33	63	30	26
	3/4"	20	89	21	82	39	73	38	32
	1"	25	100	25	94	46	73	46	41