R851

Prospekt Nr. 1805

- Kugelhahn mit rotem Flügelgriff, 100% Durchgang. Messing verchromt.

Max. Betriebstemperatur: -20 bis 185°C
Max. Betriebsdruck : PN35
Druck- und Temperaturangaben beziehen sich auf das Medium Wasser

ZULASSUNGEN UND SYMBOLE

Gemäß der„PED" 97/23/CE Richtlinie

BESTELL-NR.	RG	GRÖSSE	Kv
R851X021	G	1/4"	6,6
R851X022	G	3/8"	6,7
R851X023	G	1/2"	12,7
R851X024	G	3/4"	24,6
R851X025	G	1"	48,5
R851X026	G	1 1/4"	98,0



Werkstoffe

Kugelhahnkörper:	CW617N – EN 12165 Pressmessing, verchromt
Einschraubteil:	CW617N – EN 12165 Pressmessing, verchromt
Spindel:	CW614N – EN 12164 abgedrehte Messingstange, mit P.T.F.E.-Gleitscheibe innen und außen sowie doppelter O-Ring Dichtung
Kugel:	CW617N Messing, verchromt
Dichtungen:	Aus P.T.F.E. für extrem niedrige Reibung
Griff:	Flügelgriff aus Aluminiumdruckguss, farbig lackiert
Mutter:	Selbstsichernde Mutter, Dracomet-beschichtet, mit Echtheitssiegel und Hologramm

Anwendung

Max. Betriebsbedingungen mit gesättigtem Dampf:	185°C bei 1,05 MPa (10,5 bar)
Max. Betriebsdruck für Wasser und technische Gase:	3,5 MPa (35 bar) für1/4" bis 3/4" 2,8 MPa (28 bar) für 1" bis 11/4"
Max. Betriebsdruck für technische Gase:	0,5 MPa (5 bar)
Max. Betriebsdruck für Kohlenwasserstoffe:	1,2 MPa (12 bar)

ARTIKEL	GRÖSSE	DN	A	I	B	J	C	H
R851	1/4"	8	43	21	35	10	40	17
	3/8"	10	46	23	47	12	63	20
	1/2"	15	53	27	54	16	63	25
	3/4"	20	60	30	63	20	73	31
	1"	25	74	37	72	24	73	38
	11/4"	32	84	42	82	29	73	47