



MONTAGEDATEN



Beispiel für Einfachbefestigung



Beispiel für Mehrfachbefestigung

Typ	Dübel- gewinde	Baustoff	max. Dicke des Anbauteils	Klemmdicke	mind. Veran- kerungstiefe	Bohrernenn- durchmesser	Bohrtiefe	Ankerhülse	erforderliche Mörtelmenge	Montage- dreh- moment
			t_{fix} [mm]	e [mm]	h_{ef} [mm]	d_0 [mm]	t_d [mm]			
Thermax M12/110 M12 (...)	M12	Beton	60 - 170 ¹⁾		70	14	$t_{fix} + 70$ mm	-	6	20
		Vollstein	60 - 165 ¹⁾	< 16 ²⁾	75	14	$t_{fix} + 75$ mm	-	5	
		Lochstein	60 - 110 ¹⁾		130	20	$t_{fix} + 130$ mm + 10 mm	20x130	26	
Thermax M16/170 M12 (...)	M16	Beton	60 - 290 ¹⁾		80	18	$t_{fix} + 80$ mm	-	7	20
		Vollstein	60 - 295 ¹⁾	< 16 ²⁾	75	18	$t_{fix} + 75$ mm	-	7	
		Lochstein	60 - 170 ¹⁾		200	20	$t_{fix} + 200$ mm + 10 mm	20x200	40	

1) weitere Nutzlängen siehe Zulassung

2) Dieser Gewindestift darf auch gegen einen Gewindestift/Befestigungsschraube bis 200 mm Länge ausgetauscht werden.