

LULH 315 o

ZUBEHÖR FÜR TCO 2.5

PRODUKT-NR.: 232675

Luftumlenkhaube für die Außen- und Fortluftführung. Einsetzbar bei niedrigen Raumhöhen ab 2200 mm. Passend zum Luftschlauch DN 315. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, einbrennlackiert, innen gedämmt.



Die wichtigsten Merkmale

- LULH o Luftumlenkhaube für Außen- und Fortluft
- Passend zum Luftschlauch LSWP 315



Typ	FMS F7-2 ZUL Inverter	FMS G4-10 ABL Inverter	FMS M5-2 ZUL Inverter
Bestell-Nr.	231332	231330	231331
Technische Daten			
Höhe	372 mm	372 mm	372 mm
Breite	184 mm	184 mm	184 mm
Tiefe	24 mm	20 mm	24 mm
Beschreibung			





Typ	LSK 303/403	LSWP 315-4 SG	LSWP 315-1.5 SG
Bestell-Nr.	227665	201618	201720

Technische Daten

Höhe	366 mm
Breite	366 mm
Tiefe	350 mm
Beschreibung	



Typ	LULH 315 o	LWTF Integralgeräte	TCR comfort
Bestell-Nr.	232675	233867	190176
Technische Daten			
Höhe	260 mm		96,00 mm
Breite	488 mm		145,00 mm
Tiefe	218 mm		31 mm
Beschreibung	Luftumlenkhaube Außen-/Fortluft	Austausch- Enthalpie- Wärmeübertrager	



Typ	ZKA WP	ZLWZ Trans	ZLWZ Zirku Set
Bestell-Nr.	238789	233485	233301

Technische Daten

Höhe

Breite

Tiefe

Beschreibung

Transporthilfe

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de