

LVS RP 75-25

FLEXIBLES LUFTVERTEILSYSTEM LVS

PRODUKT-NR.: 235058

Flexibles Kunststoffrohr, DN 75, 25 m lang

Die wichtigsten Merkmale

- Flexible Rohrleitungen aus PE-Kunststoff
- Geruchsneutral und antistatisch
- Hygienisch unbedenklich
- Rohr ist außen gewellt





Typ	LVS AE	LVS AEF	LVS AEK DN75
Bestell-Nr.	223311	223312	227653

Technische Daten

Gewicht	0,3 kg	0,4 kg	0,4 kg
Durchmesser			



Typ	LVS AS75	LVS ASK DN75	LVS BD
Bestell-Nr.	223318	227654	223319
Technische Daten			
Gewicht	0,049 kg	0,04 kg	0,034 kg
Durchmesser	75 mm	75 mm	90 mm



Typ	LVS BDK DN75	LVS DA 75-125-2	LVS M 75
Bestell-Nr.	227655	236423	224897
Technische Daten			
Gewicht	0,03 kg	1,4 kg	
Durchmesser		125 mm	75 mm



Typ	LVS M 90	LVS RP 75-25	LVS RP 75-50
Bestell-Nr.	224896	235058	235059

Technische Daten

Gewicht		9 kg	17 kg
Durchmesser	90 mm	75 mm	75 mm



Typ	LVS RP90	LVS U 75 - 100	LVS U 75-100-2
Bestell-Nr.	223320	227650	232116
Technische Daten			
Gewicht	12 kg		1,2 kg
Durchmesser	90 mm	100 mm	100 mm



Typ

**LVS WA
125-2-75**

**LVS Ü 150
- 75 - 2**

Bestell-Nr.

239125

227651

Technische Daten

Gewicht

1 kg

0,7 kg

Durchmesser

75 mm

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de