

Technische Daten Viessmann Vitocal 222-S Typ AWBT-M-E-AC 221.C

Produktnummer	2017628	2017629	2017630	2017631
Produkteigenschaften				
A-7/W35	3,8 kW	5,5 kW	6,7 kW	8,7 kW
A7/W35	4,0 kW	4,8 kW	5,6 kW	7,0 kW
Abmessung Flüssigkeitsleitung	6 mm	6 mm	10 mm	10 mm
Abmessung Heißgasleitung	12 mm	12 mm	16 mm	16 mm
Außeneinheit Breite	1109 mm	1109 mm	1109 mm	1109 mm
Außeneinheit Gewicht	94 kg	94 kg	99 kg	137 kg
Außeneinheit Höhe	753 mm	753 mm	753 mm	1377 mm
Außeneinheit Länge	546 mm	546 mm	546 mm	546 mm
Betriebsweise	witterungsgeführt	witterungsgeführt	witterungsgeführt	witterungsgeführt
Energieeffizienzkl. Speicher	B	B	B	B
Energieeffizienzklasse Heizung	 A++	 A++	 A++	 A++
Energieeffizienzklasse WW	 A+	 A+	 A+	 A+
Hydraulisches Zubehör	nach oben	nach oben	nach oben	nach oben
Inneneinheit Breite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Inneneinheit Gewicht	169 kg	169 kg	169 kg	170 kg
Inneneinheit Höhe	1874 mm	1874 mm	1874 mm	1874 mm
Inneneinheit Länge	681 mm	681 mm	681 mm	681 mm
Leistungsbereich min/max A7	2,4 - 4,2 kW	3,0 - 6,3 kW	3,5 - 7,5 kW	5,5 - 12,6 kW
Leistungszahl (COP)	3,6	3,7	4	4
Leistungszahl (COP) bei A7	4,6	4,6	4,7	4,7
NL-Zahl 70°C VTL	1,6	1,6	1,6	1,6
Nenn-Wärmeleistung A2/W35	2,6 kW	3,1 kW	4,0 kW	5,0 kW
PV-Paketgröße	L	L	XL	XL
Paket-Kz	Paket	Paket	Paket	Paket
Produktname	Vitocal 222-S	Vitocal 222-S	Vitocal 222-S	Vitocal 222-S
Schall-Leistungspegel	50 dB A	50 dB A	50 dB A	55 dB A
Speicherinhalt	220 L	220 L	220 L	220 L
Typ	AWBT-M-E-AC 221.C04	AWBT-M-E-AC 221.C06	AWBT-M-E-AC 221.C08	AWBT-M-E-AC 221.C10
Volt	230 V	230 V	230 V	230 V
Vorlauftemperatur	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Wirkungsgrad Warmwasserber.	119%	119%	119%	117%
Wirkungsgrad ηs	126%	127%	129%	131%