

Information

Luftverteilsystem Vitovent – Überblick über das Ventil- und Blendenangebot

VIESSMANN



Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist zeitgemäß! Moderne Lüftungsanlagen sorgen für ein behagliches Raumklima und schützen zudem die Bausubstanz. Der Markt für Systeme zur Wohnungslüftung wächst – auch aufgrund der bautechnischen Entwicklungen und gesetzlichen Vorgaben.

Empfehlenswert ist dabei die Umsetzung einer zentralen Lüftungsanlage, bei der ein Kanalsystem zur Luftverteilung genutzt wird.


Nach der Installation zeugen nur noch die sichtbaren Ventile und Blenden von einem zentralen Lüftungssystem. Um ästhetischen Ansprüchen gerecht zu werden, bietet das Viessmann Produktportfolio drei verschiedene Designlinien, welche durch Fußboden- und Wandauslässe sowie einem speziellen Küchen-Abluftventil ergänzt werden.

Um einen Überblick über das gewachsene Angebot zu bieten, finden Sie auf der nächsten Seite detaillierte Informationen und Abbildungen zu jedem Ventil bzw. jeder Blende.



Einen detaillierten Planungsvorschlag für das Bauvorhaben Ihres Kunden erhalten Sie unter:
www.schnelle-lueftung.de


Comfort Designblenden



ZK03039




ZK03044



ZK03040




ZK03045



ZK03041

Flat Designblenden

Zu- und Abluftblende




ZK01857



ZK01856

Weitwurf-Auslassblende



ZK01861



ZK01860

Drall-Auslassblende



ZK01859

Basic Tellerventile

Zu- und Abluftventil



ZK01863

Abluftventil



ZK01862


Einsatzgebiet:

Die Tellerventile eignen sich für die Installation in Wand und Decke auf der Zu- und Abluftseite. Zusätzlich ist auch ein reines Abluftventil verfügbar, welches ebenfalls für die Wand- bzw. Deckenmontage genutzt werden kann.

Produktmerkmale

- Mit optionalem G3-Filter
- Hohe Schalldämmwirkung
- Feinabstimmung der Volumenströme über Veränderung des Ringspalts

Wandauslass



ZK01854



ZK01853

Einsatzgebiet:

Das rechteckige Luftgitter dient als Zuluftauslass und wird in der Wand installiert.

Produktmerkmale

- Integrierte Drosseleinrichtung
- Unauffällige Montage über der Fußleiste möglich

Hinweis: Fußboden-/Wandauslass (ZK01851) wird benötigt



ZK03043



ZK03042

Einsatzgebiet:

Die Comfort-Designblenden sind in der Zu- und Abluft vielseitig einsetzbar und eignen sich für die Montage in Wand sowie Decke.

Produktmerkmale

- Ansprechendes und flaches Design
- Lackierbares Material (gilt nur für weiße Blende)
- Hohe Schalldämmwirkung
- Feinabstimmung der Volumenströme über Veränderung des Ringspalts
- Vermeidung von Zuglufterscheinungen durch Verwirbelung/Umlenkung der Luft

Hinweis: Luftdurchlass (ZK03038) wird benötigt



ZK01858

Einsatzgebiet:

Die Zu- und Abluftblende kann zu- sowie abluftseitig in der Wand installiert werden. Zusätzlich eignet sie sich abluftseitig auch für die Deckenmontage. Für die zuluftseitige Installation in der Decke dient die Drall-Auslassblende.


Für erhöhte Anforderungen an die zuluftseitige Luftverteilung (Wandventilen über Türen und Fenstern) wird die Weitwurf-Auslassblende eingesetzt.

Produktmerkmale

- Sehr flaches und unauffälliges Design
- Mit integriertem G3-Filter
- Feinabstimmung des Volumenstroms über integrierten, variablen Luftwiderstand

Hinweis: Luftdurchlass (ZK01855) wird benötigt

Küchen-Abluftventil



7440231


Einsatzgebiet:

Das Küchen-Abluftventil ist speziell für die erhöhten Anforderungen im Küchenbereich vorgesehen und kann in Wand sowie Decke installiert werden.

Produktmerkmale

- Mit reinigbarem Fettfilter zum Schutz vor eindringenden Fettablagerungen in das Rohrsystem
- Feinabstimmung des Volumenstroms über integrierten, variablen Luftwiderstand

Fußbodenauslass



ZK01852

Einsatzgebiet:

Der Fußbodenauslass ist nur für den Einsatz in der Zuluft vorgesehen.

Produktmerkmale

- Integrierte Drosseleinrichtung
- Trittfest

Hinweis: Fußboden-/Wandauslass (ZK01851) wird benötigt

Viessmann Deutschland GmbH
35107 Allendorf (Eder)
Telefon 06452 70-0
Telefax 06452 70-2780
www.viessmann.de