

Artikel	µm	Artikel-Nr	Hinweise
---------	----	------------	----------

„Toc-Duo-3“ Kombination Heizölfilter/Heizörentlüfter
 mit integrierter Absperrung, Wandhalterung

Düsenleistung: max. 110 l/h Heizöl EL
 Rücklaufölmenge: max 120 l/h Heizöl EL
 Entlüftungsleistung: min 6 l/h Luft

Anschlüsse:

- tankseitig G 3/8 Innengewinde für Klemmringanschluss 6, 8, 10 und 12 mm (Anschlusssätze separat bestellen, Art.-Nr. 21276..., Seite 775)
- brennerseitig G 3/8 Außengewinde mit Innenkonus für Brennerschläuche mit G 3/8 Überwurfmutter

Siku (Sinterkunststoff)	25 - 40	2142732
„opticlean“ MC-7	5 - 20	2142735
„opticlean“ lang MX-11	~ 2	2142737



ähnlich 2142732, jedoch Anschlüsse brennerseitig G 1/4 Innengewinde

Siku (Sinterkunststoff)	50 - 75	2142700
-------------------------	---------	----------------



ähnlich 2142732, jedoch zusätzlich mit Unterdruckmanometer

„opticlean“ MC-7	5 - 20	2142754
Siku (Sinterkunststoff)	25 - 40	2142762



„Toc-Duo-3“ Metallausführung
 Kombination Heizölfilter/Heizörentlüfter

ähnlich 2142754, jedoch mit Entlüfterhaube und Filtertasse aus Metall und Unterdruckmanometer

„opticlean“ MC-7	5 - 20	2152754
------------------	--------	----------------



TÜV-geprüft nach DIN EN 12 514-2. Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß Landesbauordnung. DIN-geprüft (Reg.-Nr: 2 Y 111).

Einsatzbereich:

Ölfeuerungsanlagen nach DIN 4755 für Heizöl EL nach DIN 51603-1.



„Toc-Duo-3“ auch geeignet für Heizöle mit „alternativen Anteilen“ bzw. Bio-Anteil bis 20 % nach DIN SPEC 51603-6.

Kombination von Heizölfilter und Entlüfter für den Einsatz nur im **Saugbetrieb** nur für Einstrangsysteme mit Rücklaufzuführung. Entlüftungsgehäuse aus Metall, Filtertasse und Entlüfterhaube aus transparentem Kunststoff zur Kontrolle der Funktion. Die Armatur ist ausgestattet mit Absperrung, Wandhalterung, Unterdruckmanometer (Option) und Filtertasse.

Der Einbau ist unterhalb und oberhalb des Ölspiegels zulässig. Einbauanleitung unbedingt beachten.

Weitere Informationen im „Datenblatt“.

Vorteile:

- feine Filterung
- lange Standzeit
- integrierte Absperrung
- Unterdruckmanometer zur Kontrolle (Option)



„Toc-Duo-3“ mit Entlüfterhaube und Filtertasse aus Metall auch für Heizöl EL A Bio nach DIN SPEC 51603-6 bis 100 % Bioanteil, FAME sowie für div. dünnflüssige Pflanzenöle.