Artikel	Verp.-einheit	Artikel-Nr	Hinweise
Schneidring			
6 mm	(50)	**2083851**	
8 mm	(50)	**2083852**	
10 mm	(50)	**2083853**	
12 mm	(50)	**2083854**	
15 mm	(25)	**2083855**	
18 mm	(25)	**2083856**	
Messing-Stützhülsen			
6 mm	(100)	**2083951**	Wird für die Verlegung von weichen Rohren mit 1 mm Wandstärke benötigt.
8 mm	(100)	**2083952**	
10 mm	(100)	**1029651**	Abmessungen beziehen sich auf Rohr-Außendurchmesser.
12 mm	(100)	**1029652**	
15 mm	(50)	**1029654**	
18 mm	(50)	**1029656**	
„Ofix-Oil“ Doppelnippel Messing			Einsatzbereich: Ölfeuerungsanlagen nach DIN 4755 für Heizöl EL.
beiderseits Innenkonus zur Verbindung Schlauch/Schlauch			Die Doppelnippel sind auch gegenüber Bio-Heizölen beständig.
G ¼ x G ⅜	(10)	**2080050**	
G ⅜ x G ⅜	(10)	**2080051**	
G ⅜ x G ½	(10)	**2080053**	
G ½ x G ½	(10)	**2080052**	
mit einem Innenkonus zur Verbindung Schlauch/Brenner bzw. Armatur			
G ⅜* x NPT ⅛	(10)	**2080251**	
G ⅜* x NPT ¼	(10)	**2080252**	
G ½* x NPT ¼	(10)	**2080255**	
G ¼* x R ⅜	(10)	**2080151**	
G ⅜* x R ⅜	(10)	**2080352**	
G ⅜* x R ½	(10)	**2080353**	
G ½* x R ½	(10)	**2080354**	
G ⅜* x G ⅛	(10)	**2080253**	
G ⅜* x G ¼	(10)	**2080254**	
G ¼* x G ¼	(10)	**2080351**	
* mit Innenkonus			
„Ofix-Oil“ Doppelnippel als Winkel Messing mit einem Innenkonus zur Verbindung Schlauch/Brenner bzw. Armatur			
G ⅜* x NPT ¼	(10)	**2080451**	
G ⅜* x R ⅜	(10)	**2080452**	
* mit Innenkonus			