

Artikel	Verp.- einheit	Artikel-Nr	Hinweise
„Cofit S“ Klemmringverschraubungen für G ¾ AG nach DIN EN 16313 (Eurokonus) universal einsetzbar für Mehrschicht-Verbundrohre und bei gleicher Verarbeitung für Kunststoffrohre (PE-X-Rohre) 2-fach, metallisch dichtend plus O-Ring, Auslass aus Rotguss, Klemmring und Überwurfmutter aus Messing, Überwurfmutter vernickelt			Einsatzbereich: Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen, für den Betrieb mit nicht aggressiven, ungefährlichen Flüssigkeiten (z. B. Wasser oder geeignete Wasser- Glykolegemische gemäß VDI 2035/ ÖNORM 5195). Zulässige Betriebsdrücke und Betriebstemperaturen abhängig von den Anwendungsklassen der jeweiligen Normen der Kunststoff-Rohrleitungssysteme (z. B. PE-X, DIN EN ISO 15875).
14 x 2,0 mm x G ¾ ÜM	(10)	1507934	
16 x 2,0 mm x G ¾ ÜM	(10)	1507935	
17 x 2,0 mm x G ¾ ÜM	(10)	1507937	
18 x 2,0 mm x G ¾ ÜM	(10)	1507938	
20 x 2,0 mm x G ¾ ÜM	(10)	1507939	
20 x 2,5 mm x G ¾ ÜM	(10)	1507940	
Messing-Stützhülsen			
6 mm	(100)	2083951	
8 mm	(100)	2083952	
10 mm	(100)	1029651	
12 mm	(100)	1029652	
14 mm	(100)	1029653	
15 mm	(50)	1029654	
16 mm	(50)	1029655	
18 mm	(50)	1029656	
22 mm	(50)	1029657	
			Wird für die Verlegung von weichen Rohren mit 1 mm Wandstärke benötigt.
			Abmessungen beziehen sich auf Rohr- Außendurchmesser.