



Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix BUZ-Plus 15 A.2 Zirkulationspumpe	■ Mit Kugelabsper- und Rückschlagventil zum Einschrauben, Rp 1/2"	 7738325975	234,—	LPU2
	Logafix BUZ-Plus 15 C ND2.0 Zirkulationspumpe	■ Mit Kugelabsper- und Rückschlagventil, Schaltuhr S 1h und Anschlusskabel 1,8 m mit Schuko-Stecker	 7738325976	319,—	
	Elektro-Heizeinsatz 1)	■ Gewinde R 1 1/2"			SP01
		■ Komplett mit Regelung			
		2,0 kW (Wechselstrom 230 V, Einbaulänge ca. 320 mm)	 7735501415	432,—	
		3,0 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 330 mm)	 7735501416	460,—	
	Handlochdeckel	4,5 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 360 mm)	 7735501417	488,—	
		6,0 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 450 mm)	 7735501418	517,—	
		■ Für Elektro-Heizeinsatz notwendig ■ Muffe Rp 1 1/2" mit Wärmeschutz und Haube ■ Für ESU/ESF ■ Inkl. Dichtung	 7735501428	275,—	
	Thermometer	■ Temperaturanzeige 30 - 80 °C ■ Mit Gehäuse und Analogthermometer ■ Viertelkreiskapillarrohrfühler, Länge 3 m	 5236210	48,80	
	Heizkessel-Speicher-Verbindungsleitung	■ Mit Hocheffizienzpumpe, Rückschlagklappe und Wärmedämmung ■ Für Logalux ESU, SU ■ Für Logano plus GB125	 8718588480	516,—	
	Heizkessel-Speicher-Verbindungsleitung	■ Mit Hocheffizienz-Speicherladepumpe ■ Rückschlagklappe			WK01
		■ 2 x Metallwellschlauch mit Wärmedämmung und flachdichtendem Anschluss ■ Für Logalux ESU, SU160-SU300 ■ Für Logano plus GB212(15-40)	 8718588379	601,—	
	Heizkessel-Speicher-Verbindungsleitung	■ Mit Hocheffizienz-Speicherladepumpe ■ Rückschlagklappe ■ 2 x Metallwellschlauch mit Wärmedämmung und flachdichtendem Anschluss ■ Für Logalux ESU, SU160-SU300 ■ Für Logano plus KB192i(15-40)/KB195i	 7736602294	627,—	WK02
	Logamatic 4115	■ Regelgerät zur Temperaturregelung von Warmwasserspeichern durch Ansteuern einer Speicherladepumpe oder eines Motorventils ■ Mit Warmwasserfühler (Ø 9,7 mm), Schalter für Handbetrieb, Sommersparschalter, Warmwasser-Vorrangschaltung, potenzialfreiem Ausgang, Pumpennachlaufschaltung und Umschalter E-Heizung/Heizkessel ■ Nachrüstbar mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ZM436	 5868665	416,—	SP01
	Sicherheitstemperaturbegr. (STB) Zusatzmodul ZM436	■ Sicherheitstemperaturbegrenzer 95 °C ■ Zum nachträglichen Einbau in das Regelgerät Logamatic 4115 und 4117 bei Heizwasser-Vorlauftemperaturen über 110 °C	 8718593677	160,—	
	BW2501 Warmwassertemperaturregler	■ Für Warmwassertemperaturregelung ■ Zum Ansteuern einer Speicherladepumpe oder eines Motorventils ■ Inklusive Regler (40–60 °C), Fühler (Ø 9,7 mm), potenzialfreiem Ausgang und digitaler Temperaturanzeige	 80147500	365,—	WK01
	AS1 Speicheranschluss-Set	■ Mit Warmwasser-Temperaturfühler Ø 9,7 mm und Anschlussstecker ■ Für Zusatzfunktionen der Regelungen Logamatic SC20/2, Solarmodule SM100 und SM200	 5991384	39,60	
	ASU Speicheranschluss-Set	■ Für Tauchhülse (Innendurchmesser 19,5 mm) ■ 2 Blindstücke für Fühler ■ Ausgleichsfeder	 5991382	19,80	

**Logalux ESU160-ESU300**

Stehend · Edelstahl · Glattrohr-Wärmetauscher eingeschweißt

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Universal-Transportnetz	■ Für die sichere Einbringung von Speichern, auch bei widrigen Einbringverhältnissen ■ Speicher sind mit dem Netz sowohl liegend, als auch stehend zu transportieren ■ Leicht zu verstauen, geringer Platzbedarf ■ Tragnet aus PP mit 4 Tragschlaufen und verstärktem Abschlussteil ■ Farbe blau/weiß ■ Maße ca. 2100 x 1200 mm ■ Grundfläche des Netzes ist so dimensioniert, dass Speicher bis ca. 300 l transportiert werden können, mit und ohne Verpackung	 80452080	69,—	999
	Speichersockel	■ Geeignet für Solar-, Puffer- und Warmwasserspeicher ■ Polyurethan-Kern mit verzinkter Verkleidung ■ Hohe Belastbarkeit ■ Runde Form	Ø 1000 mm, Höhe 70 mm  Ø 860 mm, Höhe 70 mm 	149,50	628
	Unterlegplatte für Speicherfüße	■ Unterlegplatte für Speicherfüße, 3 mm ■ 3er-Pack ■ Ø 100 mm, Höhe 3 mm	 7738332233	28,40	
	Fußschrauben	■ Alternativ zu werksseitige Fußschrauben ■ Für Speicher SU160-400, SM290-400, SMS, SF300-400, LT, L, S120, P120-300, ES, ESU, ESM, ESMS, ESF ■ Zur Höhenregulierung ■ Mit Kunststoffplatte	 5236440	16,30	SP01
	MKR Speicher-Leckagewanne mit Ablauf DN 50	■ Typ 150 SE mit Siphon ■ Außenmaße ca. 900 x 900 x 100 mm ■ Für Speicher bis 850 mm Durchmesser	 7747201035	74,50	
	MKR Siphon-Anti-Dry	■ Inhalt 1 l	 80244500	12,40	518

¹⁾ Bitte beachten Sie Kapitel 7 ► Allgemeine Hinweise zu Speichern. Bei Erstinstallation Handlochdeckel zusätzlich bestellen.