





















## Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Thermostatischer Warmwassermischer	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen</li> <li>■ Einstellbereich 30–70 °C</li> <li>■ R 3/4</li> </ul>	 7735600273	104,—	WR01
	Zirkulationsset VTR322	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ G3/4" PN10</li> </ul>	 7738317802	309,—	560
	Thermostatische Warmwasser-Mischgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kompakte Baugruppe mit thermostatischem Warmwassermischer und Zirkulationspumpe</li> <li>■ Einstellbereich 35–65 °C</li> </ul>	 63041999	556,—	WR01
	Inertanode	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Speicher (L / LT) ≤ 300 l / SU160–SU200 / (SU / SM ≥ 500 l) / SF / P750 S</li> <li>■ Steckerpotenziostat zum Anschluss an 230 V Schukosteckdose</li> <li>■ Zur isolierten Lochmontage mit M8-Gewindestift</li> <li>■ Inklusive Verbindungskabel (Länge 3,5 m)</li> </ul>	 3868354	452,—	SP01
	Anoden-Prüfgerät "CorroScout 500"	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontrollgerät für den kathodischen Korrosionsschutz emaillierter Warmwasserspeicher mit isoliert eingebauter Anode</li> <li>■ Inklusive Batterie</li> </ul>	 81065150	205,—	428
	Rücklaufwächter	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Puffer- und Kombispeicher</li> <li>■ Bestehend aus Temperaturdifferenzregler Logamatic SC10 inkl. 2 Fühler und 3-Wege-Ventil DN 25 für die Puffer-Bypass-Schaltung</li> </ul>	 7747004409	490,—	WR01
	AS1,6 Speicheranschluss-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit Warmwasser-Temperaturfühler Ø 6,0 mm und Anschlussstecker</li> <li>■ Für Zusatzfunktionen der Regelungen Logamatic SC20, Solarmodule SM100 und SM200</li> </ul>	 8735100809	45,70	WK01
	Speichersockel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geeignet für Solar-, Puffer- und Warmwasserspeicher</li> <li>■ Polyurethan-Kern mit verzinkter Verkleidung</li> <li>■ Hohe Belastbarkeit</li> <li>■ Runde Form</li> <li>■ Ø 1000 mm, Höhe 70 mm</li> </ul>	 7738332232	149,50	628
	Unterlegplatte für Speicherfüße	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unterlegplatte für Speicherfüße, 3 mm</li> <li>■ 3er-Pack</li> <li>■ Ø 100 mm, Höhe 3 mm</li> </ul>	 7738332233	28,40	