



Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Verlängerungsset Entlüftung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Entlüften des Speichers außerhalb des Wärmeschutzes ■ Flexrohr mit Anschluss R 1/2" und Ventil ■ Zum Anschluss an die Muffe im Speicherdeckel 	 8718544956	77,20	
	Kaskadierungs- verbinder R1 1/2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wellrohr mit Anschlussstücken für Innengewinde 1 1/2" ■ Für die einfache Parallelschaltung von Speicher Logalux P, PR und PNR ■ Mit Wärmedämmung ■ Mindestens je 3 Sets für die Verbindung von 2 Speichern notwendig 	 8718544959	87,30	
	Kaskadierungs- verbinder G1 1/2 mit T- Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wellrohr mit Anschlussstücken für Innengewinde 1 1/2" und mit T-Stück 2" in der Mitte ■ Für die einfache Parallelschaltung von Speicher Logalux P, PR, PNR, PRZ und PNRZ ■ Mit Wärmedämmung 	 8718596167	131,—	
	Kaskadierungsverbinde- r Solar G1 mit T-Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wellrohr mit Anschlussstücken für Außengewinde 1" und mit T-Stück in der Mitte ■ Für die einfache Parallelschaltung der Solar-Wärmetauscher von Speicher Logalux PNR und PNRZ ■ Mit Wärmedämmung ■ Mindestens 2 Sets für die Verbindung von 2 Speichern notwendig 	 8718545012	112,—	SP01
	Dichtstopfen G 1 1/2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dichtstopfen G 1 1/2 mit Dichtring ■ Zum schnellen Abdichten von nicht benutzten Stutzen ■ 4 Stück im Lieferumfang 	 8718544963	32,50	
	Abdeckstreifen	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 Abdeckstreifen (selbstklebend) für Wärmeschutzmantel zur optischen Aufwertung ■ Für Wärmeschutzausführung mit PS-Mantel und Speicher Logalux PNR, PRZ und PNRZ, wenn der PS-Mantel bei der Montage im Bereich der versetzten Anschlüsse ausgeschnitten wurde 	 8718592587	25,—	
	Höhenverstellbare Füße	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ■ 3 Stk. im Lieferumfang ■ Für Speicher Logalux P, PR, PNR, PRZ, PNRZ, PW, (SU.5/SF.5/SM.5) ≥ 500 l 	 8718590658	16,30	
	ASU Speicheranschluss-Set	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Tauchhülse (Innendurchmesser 19,5 mm) ■ 2 Blindstücke für Fühler ■ Ausgleichsfeder 	 5991382	19,80	WK01

2



Logalux PNR .6 E

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gewinde R 1 1/2" ■ Komplett mit Regelung 			
	2,0 kW (Wechselstrom 230 V, Einbaulänge ca. 320 mm)	 7735501415	432,—	
	3,0 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 330 mm)	 7735501416	460,—	
	4,5 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 360 mm)	 7735501417	488,—	
	6,0 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 450 mm)	 7735501418	517,—	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gewinde R 1 1/2" ■ Komplett mit Regelung ■ 9,0 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 500 mm) 	 7735501419	549,—	
	Abdeckrosetten Set für E-Heizeinsatz	 7735501421	23,40	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Speicher (L / LT) ≤ 300 l ■ Für Speicher ab 500 l zusätzliche Thermometerhalterung notwendig ■ Einbaubar in die Vorderwand oder der Thermometerhalterung ■ Temperaturanzeige 30-80°C ■ Mit Viertelkreis kapillarrohrfühler, Länge 3 m 	 5236200	36,60	SP01
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Speicher (L / LT) ≤ 300 l ■ Für Speicher ab 500 l zusätzliche Thermometerhalterung notwendig ■ Einbaubar in die Vorderwand oder der Thermometerhalterung ■ Fühler-Kabellänge 3m und Batterie 	 7747201004	46,70	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Halterung für ein Thermometer 5236200 bzw. 7747201004 ■ Für Speicher ab 500 l 	 8735100556	33,50	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Halterung für bis zu drei Thermometer 5236200 bzw. 7747201004 ■ Für Speicher ab 500 l 	 8735100555	34,60	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geeignet für Solar-, Puffer- und Warmwasserspeicher ■ Polyurethan-Kern mit verzinkter Verkleidung ■ Hohe Belastbarkeit ■ Runde Form 			628
	Ø 1000 mm, Höhe 70 mm	 7738332232	149,50	
	Ø 860 mm, Höhe 70 mm	 7738332231	136,50	

¹⁾ Bitte beachten Sie Kapitel 7 ► Allgemeine Hinweise zu Speichern