



Logalux SH...RS - Warmwasserspeicher für Wärmepumpen Logatherm

Bezeichnung	Speicherinhalt (l)	geeignet	Artikelnummer	€	RG	
	SH290 RS-B	277	bis WPS 8-1, alle WPLS.2, alle WLW196i IR/AR, WSW196i	 8735100638	2.180,—	
	SH370 RS-B	352	bis WPS 13-1, WPLS 8.2 - 13.2, WLW196i-8 - 14 IR/AR, WSW196i	 8735100639	2.490,—	SP01
	SH400 RS-B	399	bis WPS 17-1, WPLS 11.2 - 13.2, WLW196i-11/14 IR/AR, WSW196i	 8735100640	2.830,—	

Ausstattungsmerkmale

- Warmwasserspeicher mit Doppelwendel-Wärmetauscher mit großer Oberfläche SH290 3,2 m² / SH370 4,2 m² / SH400 7,0 m²

- Korrosionsschutz-System durch Emaillierung und Magnesium-Anode
- Großdimensionierte Inspektionsöffnung zur einfachen und leichten Wartung
- Geringe Wärmeverluste durch Wärmeschutz aus PU-Hartschaum und abnehmbarem

Folienmantel mit Weichschaumunterlage (silber)

- Mit Thermometer, Tauchhülsen und verstellbaren Füßen

Warmwasserspeicher	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
SH290 RS-B	1294	700	126
SH370 RS-B	1591	750	160
SH400 RS-B	1921	750	183

Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix BUZ-Plus 15 A.2 Zirkulationspumpe	■ Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil zum Einschrauben, Rp 1/2"	 7738325975	234,— LPU2
	Speichersockel	■ Geeignet für Solar-, Puffer- und Warmwasserspeicher ■ Polyurethan-Kern mit verzinkter Verkleidung ■ Hohe Belastbarkeit ■ Runde Form ■ Ø 860 mm, Höhe 70 mm	 7738332231	136,50 628
	Unterlegplatte für Speicherfüße	■ Unterlegplatte für Speicherfüße, 3 mm ■ 3er-Pack ■ Ø 100 mm, Höhe 3 mm	 7738332233	28,40
	MKR Speicher-Leckagewanne mit Ablauf DN 50	■ Typ 150 SE mit Siphon ■ Außenmaße ca. 900 x 900 x 100 mm ■ Für Speicher bis 850 mm Durchmesser	 7747201035	74,50 518
	MKR Siphon-Anti-Dry	■ Inhalt 1 l	 80244500	12,40