Logasol SKT1.0 - Flachkollektor

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	SKT1.0-s	Für senkrechte Montage	8718532821	1.040,—	WR01
	SKT1.0-w	Für waagerechte Montage	8718532864	1.040,—	

Kollektor	Bruttofläche (m^2)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)
SKT1.0-s	2,55	2170	1175	87	45
SKT1.0-w	2,55	1175	2170	87	45

Zugehörige Komponenten

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Hydraulischer Anschluss					
	Anschluss-Set	■ Zum Anschluss einer Kollektorreihe (1x) ■ Aufdach/Indach	8718532919	251,—	
	Anschluss-Set	■ Zum Anschluss einer Kollektorreihe (1x) ■ Flachdach/Fassade	8718532920	89,40	
	Entlüfter-Set SKT1.0	■ Zur Entlüftung einer Solaranlage am Kollektorfeld, wenn keine Druckbefüllung vorgesehen ist ■ Montage wahlweise am Kollektor oder unter dem Dach ■ Erforderliche Anzahl: 1-mal pro Kollektorreihe	8718532817	116,—	WR01
	Reihenverbindungs-Set	■ Zur hydraulischen Verbindung (Reihenschaltung) von 2 übereinander angeordneten Reihen ■ Erforderliche Anzahl: 1-mal pro Zusatzreihe	8718532816	116,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Montagesysteme

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Aufdachmontage senkrecht					
	Grundset	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 2 kN/m² ■ Aufdachmontage-Material für den ersten Kollektor einer Reihe (1x)			
		Pfanne/Ziegel/Biberschwanz	7736614796	169,—	
		Schiefer/Schindel	7736614797	178,—	
		Wellplatten/Blechdach	7736614798	178,—	
		Mit Sparrenanker-Set	7739610080	178,—	
	Erweiterungsset	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 2 kN/m² ■ Aufdachmontage-Material für den zweiten bis zehnten Kollektor einer Reihe nebeneinander (1x je Kollektor)			
		Pfanne/Ziegel/Biberschwanz	7736614799	169,—	
		Schiefer/Schindel	7736614800	178,—	
		Wellplatten/Blechdach	7736614801	178,—	
		Mit Sparrenanker-Set	7739610081	178,—	WR01
	Zusatz Grundset	■ Zur Verstärkung des Grundsets bei erhöhten Lasten, z.B. Schneelasten über 2 kN/m² bis max. 3,1 kN/m² ■ Für den ersten Kollektor einer Reihe (1x)			
		Pfanne/Ziegel/Biberschwanz	7736614802	200,—	
		Schiefer/Schindel	7736614803	193,—	
		Wellplatten/Blechdach	7736614804	200,—	
		Mit Sparrenanker-Set	7739610082	197,—	
	Zusatz Erweiterungsset	■ Zur Verstärkung des Erweiterungssets bei erhöhten Lasten, z.B. Schneelasten über 2 kN/m² bis max. 3,1 kN/m² ■ Für den zweiten bis zehnten Kollektor in einer Reihe nebeneinander (1x je Kollektor)			
		Pfanne/Ziegel/Biberschwanz	7736614805	200,—	
		Schiefer/Schindel	7736614806	193,—	
		Wellplatten/Blechdach	7736614807	200,—	
		Mit Sparrenanker-Set	7739610083	197,—	
Aufdachmontage waagerecht					
	Grundset	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²), Schneelasten von max. 2 kN/m² und einen maximalen Lattenabstand von 420 mm ■ Aufdachmontage-Material für den ersten Kollektor einer Reihe (1x)			
		Pfanne/Ziegel/Biberschwanz	7739603158	201,—	
		Schiefer/Schindel	7739603159	211,—	
		Wellplatten/Blechdach	7739603160	211,—	
		Mit Sparrenanker-Set	7739610088	211,—	WR01
	Erweiterungsset	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²), Schneelasten von max. 2 kN/m² und einen maximalen Lattenabstand von 420 mm ■ Aufdachmontage-Material für den zweiten bis zehnten Kollektor in einer Reihe (1x je Kollektor)			
		Pfanne/Ziegel/Biberschwanz	7739603161	201,—	
		Schiefer/Schindel	7739603162	211,—	
		Wellplatten/Blechdach	7739603163	211,—	
		Mit Sparrenanker-Set	7739610089	211,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Aufdach-Aufständerung senkrecht					
	Grundset	■ Komplettes Montagematerial für die Aufdach-Aufständerung mit Anhebung um 15°, 20° bzw. 35° für den ersten Kollektor einer Reihe (1x) ■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 2 kN/m²			
		Schiefer/Schindel	7736614814	364,—	
		Wellplatten/Blechdach	7736614815	364,—	
		Mit Sparrenanker-Set (nur bei Lattenabstand 270, 280, 290 und 300 mm verwendbar)	7739610084	362,—	
	Erweiterungsset	■ Komplettes Montagematerial für die Aufdach-Aufständerung mit Anhebung um 15°, 20° bzw. 35° für den zweiten bis zehnten Kollektor einer Reihe nebeneinander (1x je Kollektor) ■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 2 kN/m²			
		Schiefer/Schindel	7736614816	327,—	
		Wellplatten/Blechdach	7736614817	327,—	
		Mit Sparrenanker-Set (nur bei Lattenabstand 270, 280, 290 und 300 mm verwendbar)	7739610085	327,—	WR01
	Zusatz Grundset	■ Zur Verstärkung des Grundsets bei erhöhten Lasten, z.B. Schneelasten über 2 kN/m² bis max. 3,1 kN/m² bzw. Windlasten bis 151 km/h ■ Für den ersten Kollektor einer Reihe (1x)			
		Schiefer/Schindel	7736614818	137,—	
		Wellplatten/Blechdach	7736614819	138,—	
		Mit Sparrenanker-Set (nur bei Lattenabstand 270, 280, 290 und 300 mm verwendbar)	7739610086	139,—	
	Zusatz Erweiterungsset	■ Zur Verstärkung des Erweiterungssets bei erhöhten Lasten, z.B. Schneelasten über 2 kN/m² bis max. 3,1 kN/m² bzw. Windlasten bis 151 km/h ■ Für den zweiten bis zehnten Kollektor einer Reihe (1x je Kollektor)			
		Schiefer/Schindel	7736614820	137,—	
		Wellplatten/Blechdach	7736614821	138,—	
		Mit Sparrenanker-Set (nur bei Lattenabstand 270, 280, 290 und 300 mm verwendbar)	7739610087	139,—	
Aufdach-Aufständerung waagerecht					
	Grundset	■ Komplettes Montagematerial für die Aufdach-Aufständerung mit Anhebung um 15°, 20° bzw. 35° für den ersten Kollektor einer Reihe (1x) ■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²), Schneelasten von max. 3,1 kN/m² und einen maximalen Lattenabstand von 420 mm			
		Schiefer/Schindel	7739603170	336,—	
		Wellplatten/Blechdach	7739603171	336,—	
		Mit Sparrenanker-Set (nur bei Lattenabstand 270, 280, 290, 340, 350 verwendbar)	7739610090	337,—	
	Erweiterungsset	■ Komplettes Montagematerial für die Audach-Aufständerung mit Anhebung um 15°, 20° bzw. 35° für den zweiten bis zehnten Kollektor einer Reihe nebeneinander (1x je Kollektor) ■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²), Schneelasten von max. 3,1 kN/m² und einem maximalen Lattenabstand von 420 mm			WR01
		Schiefer/Schindel	7739603172	300,—	
		Wellplatten/Blechdach	7739603173	300,—	
		Mit Sparrenanker-Set (nur bei Lattenabstand 270, 280, 290, 340, 350 verwendbar)	7739610091	300,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Indachmontage senkrecht - Einzelkollektor						
	Grundset	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten bis max. 3,8 kN/m²				
			Pfanne/Ziegel/Biberschwanz	8718530980	612,—	WR01
			Schiefer/Schindel	8718530992	612,—	
			Hohlfalzziegel	8718531004	860,—	
Indachmontage senkrecht - ab 2 Kollektoren pro Reihe						
	Grundset **für 2 Kollektoren**	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 3,8 kN/m² ■ Indach-Montagegrundset für die ersten 2 Kollektoren einer Reihe nebeneinander				
			Pfanne/Ziegel/Biberschwanz	8718532910	866,—	
			Schiefer/Schindel	8718532913	866,—	
			Hohlfalzziegel	8718532916	1.090,—	WR01
	Erweiterungsset	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 3,8 kN/m² ■ Indach-Montageerweiterungsset für den dritten bis zehnten Kollektor in einer Reihe (1x je Kollektor)				
			Pfanne/Ziegel/Biberschwanz	8718532911	436,—	
			Schiefer/Schindel	8718532914	436,—	
			Hohlfalzziegel	8718532917	562,—	
Indachmontage waagerecht - Einzelkollektor						
	Grundset	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m² bzw. Schneelasten bis max. 3,8 kN/m²)				
			Pfanne/Ziegel/Biberschwanz	8718532837	679,—	WR01
			Schiefer/Schindel	8718532840	679,—	
			Hohlfalzziegel	8718532843	1.070,—	
Indachmontage waagerecht - ab 2 Kollektoren pro Reihe						
	Grundset **für 2 Kollektoren**	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 3,8 kN/m² ■ Indach-Montagegrundset für die ersten 2 Kollektoren einer Reihe				
			Pfanne/Ziegel/Biberschwanz	8718532838	1.010,—	
			Schiefer/Schindel	8718532841	1.010,—	
			Hohlfalzziegel	8718532844	1.280,—	WR01
	Erweiterungsset	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 3,8 kN/m² ■ Indach-Montageerweiterungsset für den dritten bis zehnten Kollektor in einer Reihe (1x je Kollektor)				
			Pfanne/Ziegel/Biberschwanz	8718532839	499,—	
			Schiefer/Schindel	8718532842	499,—	
			Hohlfalzziegel	8718532845	723,—	
Flachdachmontage senkrecht mit Beschwerungswannen						
	Grundset	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 2 kN/m² ■ Flachdach-Grundset mit 2 Stützen für den ersten Kollektor einer Reihe ■ Neigungswinkel einstellbar zwischen 30 und 60° ■ Set mit 4 Beschwerungswannen (Außenmaße: 950 x 350 x 50 mm) im Lieferumfang		7736614830	432,—	
	Erweiterungsset	■ Bei mehr als 2 Kollektoren pro Reihe Zusatzstütze gemäß Auswahlhilfe bestellen ■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 2 kN/m² ■ Flachdach-Erweiterungsset mit einer Stütze für den zweiten bis zehnten Kollektor einer Reihe ■ Erforderliche Anzahl: Anzahl der Kollektoren minus Anzahl der Reihen ■ Set mit 4 Beschwerungswannen (Außenmaße: 950 x 350 x 50 mm) im Lieferumfang		7736614831	370,—	WR01

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Zusatzstütze	■ Für die Befestigung der Beschwerungswannen ■ Erforderliche Anzahl: 3-4 Kollektoren pro Reihe 1 Stütze, 5-6 Kollektoren pro Reihe 2 Stützen, 7-8 Kollektoren pro Reihe 3 Stützen, 9-10 Kollektoren pro Reihe 4 Stützen	8718531036	148,—	
	Zusatzschiene Grundset	■ Zur Ergänzung des Grundsets als Verstärkung bei erhöhten Lasten, z.B. Schneelasten über 2 kN/m² bis max. 3,8 kN/m² ■ Zusatz für den ersten Kollektor einer Reihe (1x)	8718531026	52,80	WR01
	Zusatzschiene Erweiterungsset	■ Zur Ergänzung des Erweiterungssets als Verstärkung bei erhöhten Lasten, z.B. Schneelasten über 2 kN/m² bis max. 3,8 kN/m² ■ eine Zusatzstütze für die Befestigung der Beschwerungswannen enthalten ■ Zusatz für den zweiten bis zehnten Kollektor einer Reihe nebeneinander (1x je Kollektor)	7736614832	200,—	
Flachdachmontage waagerecht mit Beschwerungswannen					
	Grundset	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 3,8 kN/m² ■ Flachdachständer-Grundset mit 3 Stützen für den ersten Kollektor einer Reihe (1x) ■ Neigungswinkel einstellbar zwischen 30 und 60° ■ Set mit 4 Beschwerungswannen (Außenmaße: 950 x 350 x 50 mm) im Lieferumfang	7739603174	539,—	
	Erweiterungsset	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 3,8 kN/m² ■ Flachdachständer-Erweiterungsset mit 2 Stützen für den zweiten bis zehnten Kollektor einer Reihe nebeneinander (1x je Kollektor) ■ Set mit 4 Beschwerungswannen (Außenmaße: 950 x 350 x 50 mm) im Lieferumfang	7739603175	397,—	WR01
	Zusatzstütze	■ Für die Befestigung der Beschwerungswannen oder Fassadenmontage ■ Ab 4 SKN4.0 bzw. 3 SKT1.0 je Reihe sind Zusatzstützen gemäß Auswahlhilfe erforderlich	8718531037	110,—	
Flachdachmontage senkrecht zur bauseitigen Befestigung					
	Grundset	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 2 kN/m² ■ Flachdach-Grundset mit 2 Stützen für den ersten Kollektor einer Reihe (1x) ■ Neigungswinkel einstellbar zwischen 30 und 60°	8718531031	304,—	
	Erweiterungsset	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 2 kN/m² ■ Flachdach-Erweiterungsset mit einer Stütze für den zweiten bis zehnten Kollektor einer Reihe nebeneinander (1x je Kollektor)	8718531032	242,—	WR01
	Zusatzschiene Grundset	■ Zur Ergänzung des Grundsets als Verstärkung bei erhöhten Lasten, z.B. Schneelasten über 2 kN/m² bis max. 3,8 kN/m² ■ Zusatz für den ersten Kollektor einer Reihe (1x)	8718531026	52,80	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Zusatzschiene Erweiterungsset	■ Zur Ergänzung des Erweiterungssets als Verstärkung bei erhöhten Lasten, z.B. Schneelasten über 2 kN/m² bis max. 3,8 kN/m² ■ eine Zusatzstütze für die Befestigung der Beschwerungswannen enthalten ■ Zusatz für den zweiten bis zehnten Kollektor einer Reihe nebeneinander (1x je Kollektor)	7736614832	200,—	WR01
Flachdachmontage waagerecht zur bauseitigen Befestigung					
	Grundset	■ Für Windlasten bis 151 km/h (Staudruck 1,1 kN/m²) und Schneelasten von max. 3,8 kN/m² ■ Flachdachständer-Grundset mit 2 Stützen für den ersten Kollektor einer Reihe (1x) ■ Neigungswinkel einstellbar zwischen 30 und 60°	8718532809	304,—	WR01
	Erweiterungsset	■ Erweiterungsset für Flachdach,- und Fassadenmontage mit 2 Stützen für den zweiten bis zehnten Kollektor einer Reihe nebeneinander (1x je Kollektor)	8718532810	270,—	
Fassadenmontage 45 - 60° waagerecht zur bauseitigen Befestigung					
	Grundset	■ Für Windlasten bis 129 km/h (Staudruck 0,8 kN/m²) und Schneelasten von max. 2 kN/m² ■ Fassadenständer-Grundset mit 3 Stützen für den ersten Kollektor einer Reihe (1x)	7739603176	412,—	
	Erweiterungsset	■ Erweiterungsset für Flachdach,- und Fassadenmontage mit 2 Stützen für den zweiten bis zehnten Kollektor einer Reihe nebeneinander (1x je Kollektor)	8718532810	270,—	WR01
	Zusatzstütze	■ Für die Befestigung der Beschwerungswannen oder Fassadenmontage ■ Ab 4 SKN4.0 bzw. 3 SKT1.0 je Reihe sind Zusatzstützen gemäß Auswahlhilfe erforderlich	8718531037	110,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.