



Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG		
	Logafix BUZ-Plus 15 A.2 Zirkulationspumpe	■ Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil zum Einschrauben, Rp 1/2"	7738325975	234,—	LPU2		
	Logafix BUZ-Plus 15 C ND2.0 Zirkulationspumpe	■ Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil, Schaltuhr S 1h und Anschlusskabel 1,8 m mit Schuko-Stecker	7738325976	319,—			
	Elektro-Heizeinsatz 1)	■ Gewinde R 1 1/2"					
		■ Komplett mit Regelung					
		2,0 kW (Wechselstrom 230 V, Einbaulänge ca. 320 mm)				7735501415	432,—
		3,0 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 330 mm)				7735501416	460,—
	Handlochdeckel	4,5 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 360 mm)	7735501417	488,—			
		6,0 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 450 mm)	7735501418	517,—			
		■ Für Elektro-Heizeinsatz notwendig	8718542449	213,—			
■ Muffe Rp 1 1/2" mit Wärmeschutz und Haube							
■ Für SU/SF300-400/5, SU/SF300-400.5							
	Inertanode	■ Inkl. Dichtung			SP01		
		■ Für Speicher (L / LT) ≤ 300 l / SU160–SU200 / (SU / SM ≥ 500 l) / SF / P750 S					
	Inertanode	■ Steckerpotenziostat zum Anschluss an 230 V Schukosteckdose	3868354	452,—			
		■ Zur isolierten Lochmontage mit M8-Gewindestift					
	Thermometer	■ Inklusive Verbindungskabel (Länge 3,5 m)					
		■ Für Speicher SU300-400, SM290-400, SMS290-400					
	Heizkessel-Speicher-Verbindungsleitung	■ Steckerpotenziostat zum Anschluss an 230 V Schukosteckdose	8718542444	452,—			
		■ Zur isolierten Lochmontage mit M8-Gewindestift und 1 1/2" Verschraubung					
	Thermometer	■ Inklusive Verbindungskabel (Länge 3,5 m)					
		■ Temperaturanzeige 30 - 80°C					
	Heizkessel-Speicher-Verbindungsleitung	■ Mit Gehäuse und Analogthermometer	5236210	48,80			
		■ Viertelkreisapillarrohrfühler, Länge 3 m					
	Heizkessel-Speicher-Verbindungsleitung	■ Viertelkreisapillarrohrfühler, Länge 3 m					
		■ Mit Hocheffizienzpumpe, Rückschlagklappe und Wärmedämmung					
	Heizkessel-Speicher-Verbindungsleitung	■ Für Logalux ESU, SU	8718588480	516,—			
		■ Für Logano plus GB125					
	Heizkessel-Speicher-Verbindungsleitung	■ Für Logalux ESU, SU160-SU300			WK01		
		■ Für Logano plus GB212(15-40)					
	Kessel-Speicher-Verbindungsleitungen	■ Mit Hocheffizienz-Speicherladepumpe			WK02		
		■ Rückschlagklappe					
	Kessel-Speicher-Verbindungsleitungen	■ 2 x Metallwellschlauch mit Wärmedämmung und flachdichtendem Anschluss	7736602294	627,—			
		■ Für Logalux ESU, SU160-SU300					
	Kessel-Speicher-Verbindungsleitungen	■ Für Logano plus KB192i(15-40)/KB195i					
		■ Mit Hocheffizienz-Speicherladepumpe					
	Kessel-Speicher-Verbindungsleitungen	■ Rückschlagklappe					
		■ 2 x Metallwellschlauch mit Wärmedämmung und flachdichtendem Anschluss					
	Kessel-Speicher-Verbindungsleitungen	■ Für Logalux SU160-SU300	7739612622	668,—			
		■ Für Logano plus GB212/KB192i-50					
	Kessel-Speicher-Verbindungsleitungen	■ Reduzierstück-Set G 1 1/2" x G 1"					
		■ Regelgerät zur Temperaturregelung von Warmwasserspeichern durch Ansteuern einer Speicherladepumpe oder eines Motorventils					
	Logamatic 4115	■ Mit Warmwasserfühler (Ø 9,7 mm), Schalter für Handbetrieb, Sommersparschalter, Warmwasser-Vorrangschaltung, potenzialfreiem Ausgang, Pumpennachlaufschaltung und Umschalter E-Heizung/Heizkessel	5868665	416,—	SP01		
		■ Nachrüstbar mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ZM436					





Logalux SU160–SU400

Stehend · Glattrohr-Wärmetauscher eingeschweißt

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Sicherheitstemperaturbegr. (STB) Zusatzmodul ZM436	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherheitstemperaturbegrenzer 95 °C ■ Zum nachträglichen Einbau in das Regelgerät Logamatic 4115 und 4117 bei Heizwasser-Vorlauftemperaturen über 110 °C 	8718593677	160,—	
	Warmwassertemperaturregler BW2501	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Warmwassertemperaturregelung ■ Zum Ansteuern einer Speicherladepumpe oder eines Motorventils ■ Inklusive Regler (40–60 °C), Fühler (Ø 9,7 mm), potenzialfreiem Ausgang und digitaler Temperaturanzeige 	80147500	365,—	WK01
	AS1 Speicheranschluss-Set	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Warmwasser-Temperaturfühler Ø 9,7 mm und Anschlussstecker ■ Für Zusatzfunktionen der Regelungen Logamatic SC20/2, Solarmodule SM100 und SM200 	5991384	39,60	
	ASU Speicheranschluss-Set	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Tauchhülse (Innendurchmesser 19,5 mm) ■ 2 Blindstücke für Fühler ■ Ausgleichsfeder 	5991382	19,80	
	Universal-Transportnetz	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für die sichere Einbringung von Speichern, auch bei widrigen Einbringverhältnissen ■ Speicher sind mit dem Netz sowohl liegend, als auch stehend zu transportieren ■ Leicht zu verstauen, geringer Platzbedarf ■ Tragnetz aus PP mit 4 Tragschlaufen und verstärktem Abschlussstück ■ Farbe blau/weiß ■ Maße ca. 2100 x 1200 mm ■ Grundfläche des Netzes ist so dimensioniert, dass Speicher bis ca. 300 l transportiert werden können, mit und ohne Verpackung 	80452080	69,—	999
	Speichersockel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geeignet für Solar-, Puffer- und Warmwasserspeicher ■ Polyurethan-Kern mit verzinkter Verkleidung ■ Hohe Belastbarkeit ■ Runde Form 	7738332232 Ø 1000 mm, Höhe 70 mm	149,50	628
			7738332231 Ø 860 mm, Höhe 70 mm	136,50	
	Unterlegplatte für Speicherfüße	<ul style="list-style-type: none"> ■ Unterlegplatte für Speicherfüße, 3 mm ■ 3er-Pack ■ Ø 100 mm, Höhe 3 mm 	7738332233	28,40	
	Fußschrauben	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alternativ zu werksseitige Fußschrauben ■ Für Speicher SU160-400, SM290-400, SMS, SF300-400, LT, L, S120, P120-300, ES, ESU, ESM, ESMS, ESF ■ Zur Höhenregulierung ■ Mit Kunststoffplatte 	5236440	16,30	SP01
	MKR Speicher-Leckagewanne mit Ablauf DN 50	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 150 SE mit Siphon ■ Außenmaße ca. 900 x 900 x 100 mm ■ Für Speicher bis 850 mm Durchmesser 	7747201035	74,50	
	MKR Siphon-Anti-Dry	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inhalt 1 l 	80244500	12,40	518

¹⁾ Nicht für Logalux SU160 und SU200 geeignet. Bitte beachten Sie Kapitel 7 ► Allgemeine Hinweise zu Speichern. Bei Erstinstallation Handlochdeckel zusätzlich bestellen.

5