



Kombinierbar mit folgendem Heizkreispaket






Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Logaplust-Paket HKS2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bestehend aus: ■ Heizkreis-Set HSM25 V3; MM100; ■ Temperaturwächter AT90 E; Heizkreisverteiler HKV 2/25; WMS1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis ■ für WPLS.2, WLW196i IR/AR, WSW196i 	7739606860	1.950,—	SY01

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen) - Weiteres Zubehör ▶ siehe Kapitel 13










Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 Schallhaubenset	<ul style="list-style-type: none"> ■ WLW196i-4/6/8 AR ■ Schallreduzierung im Set um bis zu 4 dB(A) ■ Maße pro Haube: Tiefe: 445 mm ■ Gewicht Ausblasseite: Netto 22,5 kg ■ Gewicht Ansaugseite: Netto 8 kg ■ Bei Montage Mindestabstände anpassen 	7739613391	946,—	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ WLW196i-11/14 AR ■ Schallreduzierung im Set um bis zu 4 dB(A) ■ Maße pro Haube: Tiefe: 525 mm ■ Gewicht Ausblasseite: Netto 29 kg ■ Gewicht Ansaugseite: Netto 11 kg 	7739613392	1.050,—	WR01
 Kabel CANBUS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbindungsleitung bei Innenaufstellung zwischen Innenteil und Wärmeerzeuger ■ Verbindungsleitung bei Außenaufstellung zwischen Innen- und Außenteil ■ Getrennt vom spannungsführenden Leitungen verlegen ■ 2 x 2 x 0,75 mm² 	15 m 8738206183	139,—	
		30 m 8738206184	281,—	




















Zubehör Luft-Wasser-Wärmepumpen

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 Paket Luftkanäle LKP900-1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufstellung unterhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 1x Luftkanal gerade lang LGL 900 ■ 1x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Regenschutzgitter RGI 900 	7739612630	2.620,—	
 Paket Luftkanäle LKP900-2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufstellung oberhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 2x Luftkanal gerade lang LGL 900 ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Wetterschutzgitter WGI 900 	7739612631	3.570,—	
 Paket Luftkanäle LKP900-3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufstellung unterhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 2x Luftkanal gerade lang LGL 900 ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Regenschutzgitter RGI 900 	7739612632	3.380,—	WR01
 Paket Luftkanäle LKP900-3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufstellung oberhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Wetterschutzgitter WGI 900 	7739612633	3.020,—	
 Paket Luftkanäle LKP900-3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufstellung unterhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Regenschutzgitter RGI 900 	7739612634	2.830,—	

Zubehör Logatherm WLW196i..AR

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 Flexleitung Paket 1" Fernleitung	<ul style="list-style-type: none"> ■ PE-Außenmantel mit Längswassersperre ■ Paket bestehend aus: - Rolle Erdleitung (flexibles, sauerstoffdichtes PB Doppelrohr) - Trassenwarnband 100 m - Wasserdichte Gummi-Endmanschette (2 Stk.) - Klemmkupplungen (Messing, 4 Stk., 1" AG) - Rohr kann durch Schweißverbindung verlängert werden ■ Beachten Sie die Druckverluste und die Restförderhöhe der Umwälzpumpe ■ Ø 125 mm/DN 25 für WLW196i-6/8 AR ■ Nicht geeignet für WLW196i-11/14 AR 	8 m  7747222392 12 m  7747222393	716,— 971,—	
 Flexleitung Paket 1 1/4" Fernleitung	<ul style="list-style-type: none"> ■ PE-Außenmantel mit Längswassersperre ■ Paket bestehend aus: - Rolle Erdleitung (flexibles, sauerstoffdichtes PB Doppelrohr) - Trassenwarnband 100 m - Wasserdichte Gummi-Endmanschette (2 Stk.) - Klemmkupplungen (Messing, 4 Stk., 5/4" AG) - Rohr kann durch Schweißverbindung verlängert werden ■ Beachten Sie die Druckverluste und die Restförderhöhe der Umwälzpumpe ■ Ø 160 mm/DN 32 für WLW196i.. AR 	8 m  7747222394 12 m  7747222395	979,— 1.320,—	WR01
 Ringraumdichtung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für drückendes Wasser bis 0,5 bar geeignet 	DA 125 Kernbohrung 200  7738328715 DA 160 Kernbohrung 250  7738328716	528,— 692,—	



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG		
Erforderliches Zubehör WLW196..iAR						
	Kabel CANBUS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbindungsleitung bei Innenaufstellung zwischen Innenteil und Wärmeerzeuger ■ Verbindungsleitung bei Außenaufstellung zwischen Innen- und Außenteil ■ Getrennt vom spannungsführenden Leitungen verlegen ■ 2 x 2 x 0,75 mm² 		WR01		
		15 m 	8738206183	139,—		
		30 m 	8738206184	281,—		
Optionales Zubehör WLW196i..AR						
	Schutzgitter	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Schutz des Verdampfers vor Beschädigung; schwarz; pulverbeschichtet ■ Wird nicht benötigt, wenn Schallschutzhauben-Set verwendet wird. ■ Für WLW196i-4/6/8 AR 		8738206294	221,—	WR01
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Schutz des Verdampfers vor Beschädigung; schwarz; pulverbeschichtet ■ Für WLW196i-11/14 AR 		8738206295	233,—	
	RC100	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Erforderlich bei Installation WLW196i IR/AR, WPLS.2, WSW196i-12 ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren) und bei dynamischer Kühlung 		7738110052	92,40	WK01
	Schallhaubenset	<ul style="list-style-type: none"> ■ WLW196i-4/6/8 AR ■ Schallreduzierung im Set um bis zu 4 dB(A) ■ Maße pro Haube: Tiefe: 445 mm ■ Gewicht Ausblasseite: Netto 22,5 kg ■ Gewicht Ansaugseite: Netto 8 kg ■ Bei Montage Mindestabstände anpassen 		7739613391	946,—	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ WLW196i-11/14 AR ■ Schallreduzierung im Set um bis zu 4 dB(A) ■ Maße pro Haube: Tiefe: 525 mm ■ Gewicht Ausblasseite: Netto 29 kg ■ Gewicht Ansaugseite: Netto 11 kg 		7739613392	1.050,—	WR01
	Schallhaube Ausblasseite	<ul style="list-style-type: none"> ■ WLW196i-6/8 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 445 mm 		8733709285	470,—	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ WLW196i-11/14 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 525 mm 		8733709290	523,—	
Schallhaube Ansaugseite	<ul style="list-style-type: none"> ■ WLW196i-6/8 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 445 mm 		8733709112	470,—		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ WLW196i-11/14 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 525 mm 		8733709154	523,—		
	Buderus Logaplus Heizungswasserpaket, Basic 1"	<ul style="list-style-type: none"> ■ Logafix Magnetit- und Schlammabscheider 1" IG mit Wärmeschutz ■ Logafix Luftabscheider mit Isolierung 1" IG 		7739615438	310,—	
	Buderus Logaplus Heizungswasserpaket, Pro 1"	<ul style="list-style-type: none"> ■ Logafix Magnetit- und Schlammabscheider 1" IG mit Wärmeschutz ■ Logafix Luftabscheider mit Isolierung 1" IG ■ Grundpaket VES Kit P8000 Vollentsalzung Erstbefüllung 		7739615440	1.430,—	SY01